



Anybus ProfiHub A5

货号: 16010

Anybus A5设计用于在更恶劣的环境中进行简单的网络分段，其IP65等级



耐候的4通道中继器

特点和优点

- ✓ **可靠的通信**
A5 符合支线和星形网络的严格规则
- ✓ **兼容不同的应用速度**
中继器是透明的，可以轻松处理从9.6Kbps到12Mbps的连接速度
- ✓ **隔离通道**
5个隔离通道设计用于处理多达31个器件，长度等于主总线

Anybus ProfiHub A5



常规

净宽 (mm)	213
净高 (mm)	210
净深 (mm)	95
净重 (g)	1239
包装宽度 (mm)	13
包装高度 (mm)	23
填充深度 (mm)	31
包装重量 (g)	1239
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	75
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	130 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	130 mA
输入电压 (V)	10...32 VDC
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm ²
保修 (年)	1 Year

标识和状态

产品 ID	16010
原产国	荷兰 ()
海关编码	8471800000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

Anybus ProfiHub A5



认证和标准

防护等级 IP	IP65
WEEE类别	IT和电信设备