



通用红外空调转BACnet MS/TP网关

货号: IN485UNI0011100

通用红外 (IR) -BACnet MS/TP 设备允许将任何配备红外接收器的空调机组完全自然地集成到 BACnet MS/TP 网络中。该设备通过轮询或订阅请求 (COV) 实现 BACnet 通信，使室内机可通过独立的 BACnet 对象使用。

通用 IR 转 BACnet MS/TP

特点和优点

- ✓ **支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP**
支持 BACnet/IP (通过以太网) 或 BACnet MS/TP (通过 EIA-485) 连接选项。
- ✓ **内置室内温度和湿度传感器**
接口内置了室温传感器和湿度传感器。
- ✓ **通过远程和BACnet MS/TP控制空调**
AC单元可以通过BACnet MS/TP和它自己的遥控器同时进行控制。
- ✓ **配置工具和界面自动更新**
Intesis MAPS配置工具和接口的固件都可以接收自动更新。
- ✓ **AC 单元数据用作固定的 BACnet 对象**
空调机组的属性和功能被抽象为固定的BACnet对象。
- ✓ **通过自动学习自动进行红外远程配置**
具有自动学习功能，可自动设置红外遥控器配置。
- ✓ **使用Intesis MAPS快速简便的配置**
通过Intesis MAPS在一个项目中快速配置通用IR到BACnet MS/TP接口。



常规	
净宽 (mm)	53
净高 (mm)	58
净深 (mm)	93
净重 (g)	52
包装宽度 (mm)	151
包装高度 (mm)	98
填充深度 (mm)	85
包装重量 (g)	361
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	0
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	1.25
输入电压 (V)	5 VDC
电源连接器	USB
配置	Intesis MAPS
容量	1台室内机
安装条件	将网关安装在墙上或放置在桌面上。建议使用空调IR遥控器检查设备放置位置，确保在选定位置用IR遥控器指向空调，即可正常控制空调。
AC 型号兼容性	Compatible with any air conditioner unit equipped with an infrared receiver.



常规

交付内容	Intesis网关，电源，适配器插头(适用于EU, UK, USA, AU)，安装指南，延长线。
安装	Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	IN485UNI001I100_BAC_UNI
原产国	西班牙
出口管制分类编号 (ECCN) ERP	8517620000
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	EIA-485，控制台端口USB
LED指示灯	网关和通信状态
拨码和旋转开关	EIA-485串行端口配置。网关设置。

认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备

