



Anybus ProfiHub B2FO2+

Artikelnummer: 17220

Der ProfiHub B2FO2+ ist eine kostengünstige Lösung, um PROFIBUS-LWL mit mehreren RS 485-Segmenten und umgekehrt zu verbinden.



Einfacher Netzausbau über große Distanzen

Funktionen und Vorteile

- ✓ **LWL zu Multi RS 485 Segmenten**
Ermöglichen Sie Netzwerkkommunikation über große Entfernungen
- ✓ **Kostengünstige Lösung**
Ein Gerät für Netzwerkerweiterung und -segmentierung
- ✓ **Punkt-zu-Punkt-, Bus- und Sternkonfigurationen**
Schaffen Sie ein robustes Netzwerk-Backbone durch Segmentierung und Redundanz



Anybus ProfiHub B2F02+

Allgemeine

| | |
|--|-----------------------|
| Nettobreite (mm) | 129 |
| Nettohöhe (mm) | 113 |
| Nettotiefe (mm) | 43 |
| Nettogewicht (g) | 592 |
| Verpackungsbreite (mm) | 16 |
| Verpackungshöhe (mm) | 6 |
| Verpackungstiefe (mm) | 26 |
| Verpackungsgewicht (g) | 592 |
| Betriebstemperatur °C Min. | -25 |
| Betriebstemperatur °C Max. | 70 |
| Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA) | 300 mA |
| Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA) | 300 mA |
| Eingangsspannung (V) | 9...31 VDC |
| Durchmesser des Stromkabels (mm) | < 2.5 mm ² |
| Garantie (Jahre) | 1 Year |

Identifizierung und Status

| | |
|---|-------------|
| Produkt-ID | 17220 |
| Herkunftsland | Niederlande |
| HS-Code | 8471800000 |
| Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN) | EAR99 |

Anybus ProfiHub B2F02+



Zertifizierungen und Standards

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Schutzart IP | IP20 |
| WEEE-Kategorie | IT- und Telekommunikationsausrüstung |