



## Anybus ProfiHub B2+

货号: 17210R

对于PROFIBUS网络设计，ProfiHub B2+提供了一个可靠而强大的骨干网解决方案，具有强大的消息检查功能以及可选择的通信和电源冗余。



高效的网络分段，集成诊断功能，直至最后一台设备

### 特点和优点

- ✓ **诊断从设备**  
能够使用 ComBricks 显示诊断消息，直至最后一个设备
- ✓ **兼容不同的应用速度**  
中继器是透明的，可以轻松处理从9.6Kbps到12Mbps的连接速度
- ✓ **网络分段**  
通过创建隔离的分段来提高网络可靠性



## 常规

净宽 (mm)	111
净高 (mm)	102
净深 (mm)	32
净重 (g)	660
包装宽度 (mm)	16
包装高度 (mm)	6
填充深度 (mm)	26
包装重量 (g)	660
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	70
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	125 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	125 mA
输入电压 (V)	9...31
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm <sup>2</sup>
保修 (年)	1 Year

## 标识和状态

产品 ID	17210R
原产国	荷兰 ( )
海关编码	8471800000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99



## 认证和标准

防护等级 IP	IP20
WEEE类别	IT和电信设备

