



Anybus ProfiHub B2+

Artikelnummer: 17210R

Für PROFIBUS-Netzwerkdesigns bietet der ProfiHub B2+ eine zuverlässige und robuste Backbone-Lösung mit robuster Nachrichtenprüfung und wählbarer Redundanz an Kommunikation und Stromversorgung.

Effiziente Netzwerksegmentierung mit integrierter Diagnose bis zum letzten Gerät

Funktionen und Vorteile

- ✓ **Diagnose Slave-Gerät**
Möglichkeit zur Anzeige von Diagnosemeldungen bis zum letzten Gerät mit ComBricks
- ✓ **Kompatibel mit unterschiedlichen Anwendungsgeschwindigkeiten**
Der Repeater ist transparent und bewältigt problemlos eine Verbindungsgeschwindigkeit von 9,6 KBit/s bis 12 MBit/s
- ✓ **Netzwerk-Segmentierung**
Erhöhen Sie die Netzwerkzuverlässigkeit durch die Erstellung isolierter Segmentierungen



Identifizierung und Status

Produkt-ID	17210R
Herkunftsland	Niederlande
HS-Code	8471800000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Allgemeine

Nettobreite (mm)	111
Nettohöhe (mm)	102
Nettotiefe (mm)	32
Nettogewicht (g)	660
Verpackungsbreite (mm)	16
Verpackungshöhe (mm)	6
Verpackungstiefe (mm)	26
Verpackungsgewicht (g)	660
Betriebstemperatur °C Min.	-25
Betriebstemperatur °C Max.	70
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	125 mA
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	125 mA
Eingangsspannung (V)	9...31
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm ²
Garantie (Jahre)	1 Year



Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung