



Anybus D1 Repeater

Artikelnummer: 16121

Der Anybus D1 Repeater ist bereit für den Einsatz bei Regen und Staub und bietet eine nahtlose Kommunikation

Entdecken Sie Repeater in ungewöhnlichen Umgebungen



Funktionen und Vorteile

✓ **Passen Sie sich der Umgebung an**

Der D1 erfüllt die Anforderungen für IP 66-Umgebungen für Staub und Wasser

✓ **Zuverlässige Kommunikation**

Ausgestattet mit dem gleichen Kern wie die ProfiHubs, müssen Sie sich keine Sorgen um kurze Cucuit-Bugs machen

✓ **Kompatibel für die Fehlerbehebung**

Der D1 bietet einen zusätzlichen M12-Anschlusspunkt, der zum Messen mit dem Anybus ProfiTrace verwendet werden kann



Anybus D1 Repeater

Identifizierung und Status

Produkt-ID	16121
Herkunftsland	Niederlande
HS-Code	8471800000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Allgemeine

Nettobreite (mm)	79
Nettohöhe (mm)	169
Nettotiefe (mm)	42
Nettogewicht (g)	610
Verpackungsbreite (mm)	16
Verpackungshöhe (mm)	6
Verpackungstiefe (mm)	26
Verpackungsgewicht (g)	610
Betriebstemperatur °C Min.	-25
Betriebstemperatur °C Max.	70
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	125 mA
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	125 mA
Eingangsspannung (V)	12...24
Stromanschluss	M8 männlich
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm ²



Anybus D1 Repeater

Allgemeine

Garantie (Jahre)	1 Year
------------------	--------

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP66
--------------	------

WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung
----------------	--------------------------------------