

Ewon Flexy扩展卡 - WiFi

货号: FLB3271_00

该扩展卡增强了Ewon Flexy与WiFi调制解调器的连接性。业界提供越来越多的WLAN (WiFi) 接入点。它们允许连接，同时避免在工厂 LAN 网络上进行连接。为工业 M2M 应用提供强大的备份互联网接入。与Ewon Flexy 10x、20x 系列和205兼容。



可互换扩展卡，增强连接性

特点和优点

✓ 构建您自己的 Flexy 网关

紧跟通信技术的发展，同时保护您在设备上的投资！
Ewon Flexy扩展卡使该网关具有高度模块化和灵活性。



Ewon Flexy扩展卡 - WiFi

常规	
净宽 (mm)	22
净高 (mm)	79
净深 (mm)	82
净重 (g)	53
包装宽度 (mm)	102
包装高度 (mm)	30
填充深度 (mm)	95
包装重量 (g)	74.5
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	+60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	+70
相对湿度	10至95%相对湿度（不凝结）。
交付内容	本产品由以下组件组成：插入塑料前板并包装在用黄色贴纸密封的ESD塑料袋中的电子扩展板、WIFI天线、纸质法律参考和纸箱。
不包括（在交付中）	WIFI延长线
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3
标识和状态	
产品 ID	FLB3271_00



Ewon Flexy扩展卡 - WiFi

标识和状态	
型号代码	01201
原产国	比利时
海关编码	8517790000
出口管制分类编号 (ECCN)	5A992.c
物理特征	
连接器/输入/输出	1x 天线连接器：RP-SMA 母连接器
无线特性	
天线连接器	RP-SMA
天线	包括
Wifi标准	IEEE 版本：802.11 b/g/n，单数据流
频率和频段	通道：1 至 11（含）
认证和标准	
环境	温度 - 操作和储存测试依据：IEC 60068-2-1 低温测试、IEC 60068-2-2 干热测试、IEC 60068-2-14 温度变化、IEC 60068-2-30 循环湿热测试
振动和楔块	振动和冲击测试依据：IEC 60068-2-27 颠簸、IEC 60068-2-64 振动（宽带随机）、IEC 60068-2-6 振动（正弦波）
WEEE类别	IT和电信设备
其他认证	Giteki 日本、俄罗斯 FSS 通知、WPC 印度、巴基斯坦