



Anybus ComBricks 2通道中继器

货号: 101-201102

Anybus 2通道中继器是标准的RS 485 PROFIBUS中继器模块，具有诊断LED和冗余功能。



标准的2通道中继器，帮助您进行安装

特点和优点

- ✓ **模块化集成**
2通道中继器直接连接到主站，以便立即获得数据
- ✓ **强大的通信信号**
内置 12 Mbps 内核确保增加 RS 485 信号强度



Anybus ComBricks 2通道中继器

常规

净重 (g)	153
包装宽度 (mm)	6
包装高度 (mm)	14
填充深度 (mm)	20
包装重量 (g)	275
工作温度 °C Min	-20
工作温度 °C Max	60
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	300 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	500 mA
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm ²
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	1 Year

标识和状态

产品 ID	101-201102
原产国	荷兰 ()
海关编码	8471800000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

认证和标准

防护等级 IP	IP20
---------	------



Anybus ComBricks 2通道中继器

认证和标准

WEEE类别

IT和电信设备