



Anybus B1中继器

货号: 101-00201A

Anybus B1中继器是您克服PROFIBUS网络限制的理想解决方案，通过扩展网络提供干净的信号

简单易行地扩展PROFIBUS安装



特点和优点

- ✔ **电隔离输入和重复通道**
这确保了 RS 485 的干净和更高的信号强度
- ✔ **带诊断 LED 的冗余电源**
两个电源连接器，每个电源的状态 LED 指示。失去电源时，电源自动接管，不会延迟。

- ✔ **冗余电源**
电源提高了应用的可靠性



Anybus B1中继器

标识和状态

产品 ID	101-00201A
原产国	荷兰 ()
海关编码	8471800000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

常规

净宽 (mm)	55
净高 (mm)	106
净深 (mm)	33
净重 (g)	125
包装宽度 (mm)	8
包装高度 (mm)	6
填充深度 (mm)	11
包装重量 (g)	203
工作温度 °C Min	-20
工作温度 °C Max	60
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	65 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	65 mA
输入电压 (V)	19...28 VDC
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm ²
保修 (年)	1 Year



Anybus B1中继器

认证和标准	
防护等级 IP	IP20
WEEE类别	IT和电信设备