

Anybus CompactCom 30er-Modul PROFIBUS DP-V1

Artikelnummer: AB6225-B

Anybus CompactCom der 30er-Serie für PROFIBUS DP-V0 ist eine Kommunikationsschnittstelle, die in jedes industrielle Gerät oder jede Maschine integriert werden kann, um die Kommunikation mit PROFIBUS DP-V0-Netzwerken zu ermöglichen. Die Modulversion enthält Konnektoren, um die Installation zu vereinfachen und Ihnen eine schnelle Markteinführung zu ermöglichen.



Ermöglicht die Kommunikation zwischen Automatisierungsgeräten und PROFIBUS-DP-V0-Netzwerken.

Funktionen und Vorteile

Anybus CompactCom 30er-Modul PROFIBUS DP-V1



Identifizierung und Status

Produkt-ID	AB6225-B
Nachfolger	AB6600-C
Herkunftsland	Schweden
HS-Code	8517620000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	3A991.a.2

Allgemeine

Nettobreite (mm)	50
Nettohöhe (mm)	22
Nettotiefe (mm)	52
Nettogewicht (g)	28
Verpackungsgewicht (g)	28
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	70
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Aktuelle Verbrauchsklasse (CompactCom-Serie)	A
Eingangsspannung (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
Applikationsschnittstelle	8 Bit parallel (30 ns Zugriff) UART (max. 625 kbps)
Isolation	Galvanische Trennung
Inhalt der Lieferung	CompactCom M30-Modul

Anybus CompactCom 30er-Modul PROFIBUS DP-V1



Allgemeine

Montage	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
Garantie (Jahre)	1

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	D-Sub
LED-Anzeigen	Anzeige des Modulstatus und des Netzwerkstatus.
Formfaktor	Modul

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
UL Information	E214107