



Anybus ComBricks主站1C

货号: 101-20011C

1C 型主站是一种增强型，包含一个用于监控 4 个 PROFIBUS 网络的 ProfiTrace 核心和一个用于通过以太网对 PROFIBUS 安装进行永久远程维护的高级 Web 服务器



ComBricks 模块化系统的主要元素

特点和优点

- ✓ **所有人的主要动力源**
主机站通过其冗余电源为所有模块供电。
- ✓ **支持多种网络**
中继器模块可设置为 4 个网络，并具有集成示波器功能
- ✓ **远程 Web 服务器访问**
随时了解您的网络测量数据，例如所有设备的状态、实时列表、统计数据、消息记录、PROFIBUS 事件等。



Anybus ComBricks主站1C

常规

净重 (g)	447
包装宽度 (mm)	10
包装高度 (mm)	15
填充深度 (mm)	20
包装重量 (g)	697
工作温度 °C Min	-20
工作温度 °C Max	60
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	73 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	800 mA
输入电压 (V)	11...26 VDC
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm ²
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	1 Year

标识和状态

产品 ID	101-20011C
原产国	荷兰 ()
海关编码	8471800000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99



Anybus ComBricks主站1C

认证和标准	
防护等级 IP	IP20
WEEE类别	IT和电信设备