

## Anybus CompactCom 30 USB 模块

货号: AB6209-B

Anybus CompactCom 30 USB是一个无源模块，用作USB通信的物理层转换器。作为无源模块，它不处理串行比特流。该模块使用Anybus CompactCom插槽启用透明USB通道。该模块使用应用程序接口的串行通道。



实现透明的 USB 通信

### 特点和优点



## 常规

净宽 (mm)	50
净高 (mm)	22
净深 (mm)	52
净重 (g)	22
包装重量 (g)	22
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	A
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	RxD/TxD
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom M30无源模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1

## 标识和状态

产品 ID	AB6209-B
原产国	瑞典
海关编码	8517620000



## 标识和状态

出口管制分类编号 (ECCN)	3A991.a.2
-----------------	-----------

## 物理特征

连接器/输入/输出	USB接口
-----------	-------

LED指示灯	电源
--------	----

外形尺寸	模块
------	----

## 认证和标准

防护等级 IP	IP20
---------	------

UL Information	E214107
----------------	---------