



Anybus EtherMIRROR 1G

货号: 513-00032

EtherMIRROR 1G 是运行在 PROFINET 或 EtherNet/IP 上的任何工业网络的透明测量点。

在工业网络中实现快速测量接入点。

特点和优点

✓ 全双工镜像端口，可立即访问

EtherMIRROR允许使用一根电缆轻松接入网络中的接入点进行移动监控或故障排除

✓ 兼容高达 1Gbit 网络速度的网络

EtherMIRROR可以很容易地部署在PROFINET、EtherNet/IP和/或工业以太网上运行的工业网络中。

Anybus EtherMIRROR 1G



标识和状态

| | |
|-----------------|------------|
| 产品 ID | 513-00032 |
| 原产国 | 法国 |
| 海关编码 | 8471800000 |
| 出口管制分类编号 (ECCN) | EAR99 |

常规

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 净重 (g) | 413 |
| 包装宽度 (mm) | 15 |
| 包装高度 (mm) | 6 |
| 填充深度 (mm) | 22 |
| 包装重量 (g) | 416 |
| 工作温度 °C Min | 0 |
| 工作温度 °C Max | 70 |
| 储存温度 °C min | -40 |
| 储存温度 °C Max | 120 |
| Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA) | 90 mA |
| 电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值 | 90 mA |
| 功耗 (W) | 90毫安 |
| 输入电压 (V) | 20 - 30 VDC |
| 电源线直径 (mm) | < 2.5 mm ² |
| 安装 | DIN rail mount (bracket included) |

Anybus EtherMIRROR 1G



常规

| | |
|--------|--------|
| 外壳材料 | 铝 |
| 包装材料 | 硬纸板 |
| 保修 (年) | 1 Year |

认证和标准

| | |
|---------|---------|
| 防护等级 IP | IP20 |
| WEEE类别 | IT和电信设备 |