

## 富士通 RAC 和 VRF 系统转 Modbus RTU 网关 (到遥控器)

货号: INMBSFGL001R000

富士通 Modbus 网关允许 富士通 RAC 和 VRF 系统与 Modbus RTU (RS-485) 网络之间实现完全双向通信。该网关充当安装的服务器设备, 访问来自空调机组的所有信号。有线遥控器也可以是网络的一部分。



富士通转 Modbus

### 特点和优点

- ✓ **Modbus RTU (EIA-485) 服务器设备**  
该网关通过其 Modbus RTU (EIA-485 连接器) 端口充当 Modbus 服务器设备。
- ✓ **通过窗口接触功能实现节能**  
此功能有助于最大限度地降低成本, 因为暖通空调系统是主要的建筑能源消耗者。
- ✓ **通过遥控器和 Modbus RTU 控制空调**  
空调机组可以由制造商的遥控器和 Modbus RTU 同时控制。
- ✓ **多种安装方式**  
安装选项包括 DIN 导轨、壁挂式, 或者在某些空调型号中, 甚至在室内机内部。
- ✓ **双配置选项**  
通过网关的板载 DIP 开关和 Modbus 接口进行配置。
- ✓ **通过 Modbus RTU 进行整体设备控制和监控**  
通过内部变量、运行小时计数器 (用于维护目的) 和错误指示。
- ✓ **无需外部电源**  
该网关直接由交流电源供电, 因此无需外部电源。

# 富士通 RAC 和 VRF 系统转 Modbus RTU 网关 (到遥控器)



常规	
净宽 (mm)	53
净高 (mm)	58
净深 (mm)	93
净重 (g)	95
包装宽度 (mm)	140
包装高度 (mm)	86
填充深度 (mm)	110
包装重量 (g)	188
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
功耗 (W)	0.72
输入电压 (V)	12 VDC
电源连接器	3-pole
配置	ETS
容量	1台室内机
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	Fujitsu RAC and VRF systems

# 富士通 RAC 和 VRF 系统转 Modbus RTU 网关 (到遥控器)



## 常规

交付内容	Intesis网关和安装手册。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

## 标识和状态

产品 ID	INMBSFGL001R000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

## 物理特征


连接器/输入/输出	EIA-485, 暖通空调接口
LED指示灯	网关和通信状态
拨码和旋转开关	EIA-485串行端口配置。网关设置

## 认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备



## 使用案例



集成示例。