

Ewon Flexy扩展卡 - MPI端口

货号: FLC3701_00

该卡增强了Ewon Flexy与MPI端口的连接性。它使原始设备制造商和系统集成商能够通过 MPI 端口远程访问和检索 PLC 的数据。它是任何 MPI PLC 的完美链接，在 ISOTCP 和 MPI/Profibus (S7) 协议之间提供透明功能。仅适用于 Ewon Flexy 205。



特点和优点

✓ 构建您自己的 Flexy 网关

跟上通信技术的发展，同时保护您在设备上的投资！
Ewon Flexy扩展卡使该网关高度模块化并具有灵活性。



Ewon Flexy扩展卡 - MPI端口

常规

净宽 (mm)	22
净高 (mm)	79
净深 (mm)	78
净重 (g)	37.5
包装宽度 (mm)	102
包装高度 (mm)	30
填充深度 (mm)	95
包装重量 (g)	59
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	+60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	+70
隔离	1500V 电气隔离，通过电源与地隔离
交付内容	本产品由以下组件组成：插入塑料前板并包装在用黄色贴纸密封的 ESD 塑料袋中的电子扩展板、纸质版本的法律参考资料和纸板箱。
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3

标识和状态

产品 ID	FLC3701_00
型号代码	02901



Ewon Flexy扩展卡 - MPI端口

标识和状态

原产国	比利时
海关编码	8517790000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	1 个 MPI 端口：连接器：SUBD9（母），物理模式：MPI
-----------	----------------------------------

安全和保障

安全标准	EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 UL 62368-1 Third Edition, revised October 22, 2021 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1: 19 Third Edition, revised October 22, 2021 J62368-1(2023)
------	--

认证和标准

环境	温度 - 操作和储存测试依据：IEC 60068-2-1 冷测试、IEC 60068-2-2 干热测试、IEC 60068-2-14 温度变化、IEC 60068-2-30 循环湿热测试
振动和楔块	振动和冲击测试依据：IEC 60068-2-27 颠簸、IEC 60068-2-64 振动（宽带随机）、IEC 60068-2-6 振动（正弦波）
WEEE类别	IT和电信设备
其他认证	Giteki，日本