

Ewon Flexy扩展卡 - 4G North America

货号: FLB3208_00

该卡增强了Ewon Flexy与北美4G LTE调制解调器的连接性，非常适合缺乏有线互联网的现场应用。只需要一张带有Talk2m云数据计划的SIM卡。SCADA应用程序的安全VPN连接，无需配置固定IP地址。与Ewon Flexy 10x、20x系列和205兼容。



特点和优点

✓ 构建您自己的 Flexy 网关

跟上通信技术的发展，同时保护您在设备上的投资！
Ewon Flexy扩展卡使该网关具有高度模块化和灵活性。



Ewon Flexy扩展卡 - 4G North America

常规	
净宽 (mm)	22
净高 (mm)	79
净深 (mm)	82
净重 (g)	46
包装宽度 (mm)	102
包装高度 (mm)	30
填充深度 (mm)	95
包装重量 (g)	68
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	+60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	+70
交付内容	本产品由以下组件组成：电子扩展板插入塑料前板，在“DIV”SMA 连接器上带有塑料盖，并包装在用黄色贴纸密封的 ESD 塑料袋中，纸质版本的法律参考资料和纸板箱。
不包括 (在交付中)	天线
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3
标识和状态	
产品 ID	FLB3208_00
型号代码	04201



Ewon Flexy扩展卡 - 4G North America

标识和状态

前任	FLB3202_01, FLB3205_00
原产国	立陶宛
海关编码	8517790000
出口管制分类编号 (ECCN)	5A992.c

物理特征

连接器/输入/输出	2 个天线连接器：主：SMA-F 母头，分集：SMA-F 母头
-----------	---------------------------------

无线特性

天线连接器	SMA
天线	不包括
频率和频段	4G：B71（600MHz）、B12（700MHz）、B13（700MHz）、B14（700MHz）、B5（850MHz）、B4（1700MHz）、B66（1700MHz）、B2（1900MHz） 3G：B5（850MHz）、B4（1700MHz）、B2（1900MHz）

安全和保障

安全标准	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 UL 62368-1第三版，修订于2021年10月22日 CAN/CSA C22.2编号62368-1:19第三版，修订于2021年10月22日 J62368-1（2023）
------	---

认证和标准

环境	温度 - 操作和储存测试依据：IEC 60068-2-1 冷测试、IEC 60068-2-2 干热测试、IEC 60068-2-14 温度变化、IEC 60068-2-30 循环湿热测试
振动和楔块	振动和冲击测试依据：IEC 60068-2-27 颠簸、IEC 60068-2-64 振动（宽带随机）、IEC 60068-2-6 振动（正弦波）
WEEE类别	IT和电信设备
其他认证	AT&T网络兼容性