

Ixxat CME/PN

货号: 1.01.0261.02106

Ixxat CME/PN是一个功能强大且易于配置的网关，用于将CANopen设备和网络连接到PROFINET系统。它可实现无缝系统集成和双向数据交换，同时通过 USB 或以太网提供轻松配置。这使其成为CANopen到PROFINET连接的灵活、经济高效的解决方案。



可以打开到PROFINET网关

特点和优点

✓ 简化的CANopen-PROFINET集成

Ixxat CME/PN通过集成的2端口交换机实现了CANopen设备和PROFINET系统之间的无缝连接，便于集成和设置，增强了整个系统的互操作性。

✓ 可靠和安全的连接

通过电气隔离的CAN高速接口确保安全可靠的数据传输，最大限度地降低电气干扰风险并增强网络保护。

✓ 灵活的配置选项

该器件通过以太网和 USB 接口提供高度的配置选项，可满足各种用户偏好。

✓ 轻松连接

通过具有一个Mini USB端口和两个RJ45连接，Ixxat CME/PN为设备配置和网络集成提供了简单的连接接口。



常规

净宽 (mm)	99
净高 (mm)	114.5
净深 (mm)	22.5
净重 (g)	115
包装宽度 (mm)	14
包装高度 (mm)	4
填充深度 (mm)	18
包装重量 (g)	185
工作温度 °C Min	-20
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
相对湿度	10%至95%，非冷凝
输入电压 (V)	9 V to 32 V DC
隔离	500 V AC 持续 1 分钟
配置	Ixxat CME/PN通过USB或以太网使用Ixxat CANopen Configuration Studio工具进行配置和更新。
交付内容	Ixxat CME/PN设备，用户手册，Ixxat CANopen Configuration Studio工具
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	用于顶帽导轨安装的聚酰胺外壳



常规

包装材料	硬纸板
------	-----

标识和状态

产品 ID	1.01.0261.02106
原产国	德国
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	2 x RJ45 连接器, 1 x Mini USB 接口, 2 x 螺丝端子 (1 x 现场总线, 1 x 电源)
-----------	--

CAN特性

CAN模式	CAN高速 (ISO11898-2)
CAN收发器	TI SN65HVD251
CAN波特率	20kbit/s ~ 1Mbit/s

CANopen特性

CANopen模式	该器件充当CANopen NMT主站, 支持PDO和SDO。
CANopen支持的功能	最多可连接 120 个 CAN 总线节点
CANopen配置文件	EDS available

PROFINET特性

PROFINET模式	PROFINET I/O
PROFINET 配置文件	GSDML available
PROFINET带宽	2 x 100 Mbit/s 以太网

认证和标准

防护等级 IP	IP20
ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备