

Anybus Defender 4002 - NAT/FW



货号: ABD4002-NATFW

这是一款功能强大的工业安全设备，专门为操作技术(OT)网络提供无与伦比的保护。它集成了网络地址转换(NAT)、路由和高级有状态防火墙等强大功能，非常适用于遵循 IEC/ISA 62443-3-3 标准的工业环境网络隔离场景。

用于 NAT 和网络分段的工业防火墙

特点和优点

✓ 接口

这款设备采用坚固耐用的无风扇 IP50 外壳设计,适用于恶劣环境。它提供 1 个 WAN 和 1 个 LAN Gigabit 以太网端口,支持 2 个物理网段,并通过 VLAN 支持更多逻辑网段。

✓ 丰富的网络安全控制

简化的 NAT 配置,可轻松设置单个或多个 IP 地址、子网或透明第 2 层防火墙,支持桥接接口和过滤流量。

✓ 集中管理

可选的 Anybus 网络安全统一管理控制台,用于管理一组 Defender 设备。

✓ 图形用户界面 (GUI)

该设备可通过板载 Web 界面进行配置,并提供使用案例向导以便于配置。用户可直接从防火墙日志中轻松创建规则,同时支持适用于所有接口的浮动规则。

✓ 资产发现和库存

网络资产识别扫描器支持多种工业专用协议和方法进行资产发现、查询和调查。能提供已连接资产的品牌、类型、版本和补丁级别详细信息,并给出准确度评分。

Anybus Defender 4002 - NAT/FW



常规

净重 (g)	680
包装宽度 (mm)	254
包装高度 (mm)	127
填充深度 (mm)	305
包装重量 (g)	880
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	840mA
功耗 (W)	20W
输入电压 (V)	24VDC
保修 (年)	3

标识和状态

产品 ID	ABD4002-NATFW
原产国	美国
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	5A992.c

认证和标准

防护等级 IP	IP50
---------	------