



## 海信VRF系统到家庭自动化应用

货号: IN770AIRXXS0000

海信应用程序经过专门设计，允许从家庭自动化系统对海信VRF系统进行双向控制和监控。该解决方案允许从单个界面集成多达 4 个室内机。

海信到家庭自动化 - 多达 4 台室内机

### 特点和优点

- ✓ **IP 家庭自动化集成**  
得益于我们的开放式 ASCII 协议，任何 IP 家庭自动化系统的集成都很容易实现。
- ✓ **直接以太网连接**  
该接口通过以太网直接连接到家庭的本地 IP 网络，
- ✓ **室外机信号**  
分配给室外机的信号可用于集成。
- ✓ **驱动程序兼容性**  
Intesis 网页上提供了各种兼容的驱动程序。
- ✓ **直接进入室外机**  
连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。
- ✓ **自动识别**  
扫描功能可用于自动识别 VRF 系统中的单元。
- ✓ **多 TCP 客户端支持**  
该接口最多支持 6 个 TCP 客户端（传入套接字）。
- ✓ **Intesis MAPS 的调试友好型方法**  
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短调试时间。



## 常规

净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	106
包装高度 (mm)	58
填充深度 (mm)	90
包装重量 (g)	310
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
交付内容	Intesis Gateway, 安装手册, USB配置电缆。
不包括 (在交付中)	不包括电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3 years

## 标识和状态

产品 ID	IN770AIRXXSO000_WMP_HIS
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
购买多个ERP	1

## 物理特征

LED指示灯	网关和通信状态。
--------	----------



## 物理特征

**按钮**

恢复出厂设置。 I-Am 消息（仅适用于 BACnet）。 正常模式/编程模式开关（仅适用于 KNX）。

## 认证和标准

**ETIM分类**


EC001604

**WEEE类别**

IT和电信设备



## 使用案例



集成示例。



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化