

Anybus CompactCom 40模块通用以太网 - 透明以太网

货号: AB6634-E

Anybus CompactCom 40通用以太网是一种通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP、或Modbus TCP网络的通信。透明以太网通道允许您利用高端处理器实现自定义 IT 功能。带连接器。



实现工业设备、工业以太网网络之间的通信

特点和优点

- ✓ **高性能**
Anybus CompactCom由屡获殊荣的NP40网络处理器提供支持，保证了快速的数据传输和低延迟，使其成为要求最苛刻的工业应用的理想选择。
- ✓ **快速上市**
HMS在整个集成过程中提供全面的支持，确保快速上市。
- ✓ **生命周期管理**
HMS在产品的整个生命周期内维护Anybus CompactCom的每个部分，包括网络更新。
- ✓ **易于安装**
安装Anybus CompactCom模块轻而易举——只需将其滑入主机插槽即可。最终用户可以完成此用户友好的过程。
- ✓ **透明以太网通道**
包括一个透明以太网通道，使用户能够利用其高端处理器的潜力来开发个性化的 IT 功能。
- ✓ **基于事件的多功能硬件接口**
享受快速灵活的基于事件的应用硬件接口，可选择 8/16 位并行或高速 SPI，以及通过移位寄存器接口进行 I/O。
- ✓ **预认证**
针对所有网络的网络合规性进行预认证，从而加快网络认证速度。
- ✓ **完备的通讯接口**
Anybus CompactCom模块是一个完整的通信接口，配有简化集成的连接器。享受易于互换的一体化解决方案。
- ✓ **强大的安全措施**
强制性软件签名可防止未经授权的下载到Anybus CompactCom，而强大的加密技术可防止非法复制。
- ✓ **支持硬件更改**
可以在制造过程的后期进行更换或安装。

Anybus CompactCom 40模块通用以太网 - 透明以太网



常规	
净宽 (mm)	50
净高 (mm)	22
净深 (mm)	52
净重 (g)	29
包装重量 (g)	29
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	B
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8/16-位并行(30 ns访问) 高速SPI, 波特率配置可达20 MHz I/O (移位寄存器接口, 周期更新时间82 µs) UART (用于向后与30系列兼容, 最大625kbps)
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom M40模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1 year
标识和状态	
产品 ID	AB6634-E
原产国	瑞典
海关编码	8517620000

Anybus CompactCom 40模块通用以太网 - 透明以太网



标识和状态	
出口管制分类编号 (ECCN)	3A991.a.2
物理特征	
连接器/输入/输出	2x RJ45
LED指示灯	前端集成(有外壳)，通过应用接口(无外壳)。显示模块状态和网络状态。
外形尺寸	模块
认证和标准	
UL Information	E214107