



## Anybus CompactCom 40模块不带外壳 - POWERLINK

货号: AB6711-E

Anybus CompactCom 40不带外壳 - POWERLINK是一种通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与POWERLINK网络的通信。该模块版本包括连接器，可简化安装，帮助您加快产品上市时间。

实现工业设备与POWERLINK网络之间的通信

### 特点和优点

- ✓ **高性能**  
Anybus CompactCom由屡获殊荣的NP40网络处理器提供支持，保证了快速的数据传输和低延迟，使其成为要求最苛刻的工业应用的理想选择。
- ✓ **快速上市**  
HMS在整个集成过程中提供全面的支持，确保快速上市。
- ✓ **生命周期管理**  
HMS在产品的整个生命周期内维护Anybus CompactCom的每个部分，包括网络更新。
- ✓ **自定义外观**  
没有外壳，使Anybus CompactCom可以安全地集成在设备的前面板后面，从而实现定制的外观和无缝的设计集成。
- ✓ **支持硬件变更**  
可以在制造过程后期更换或安装。
- ✓ **基于事件的多功能硬件接口**  
享受快速灵活的基于事件的应用硬件接口，可选择 8/16 位并行或高速 SPI，以及通过移位寄存器接口进行 I/O。
- ✓ **POWERLINK预认证**  
通过POWERLINK网络合规性预认证，实现更快的网络认证。
- ✓ **完备的通讯接口**  
Anybus CompactCom模块是一个完整的通信接口，配有简化集成的连接器。享受易于互换的一体化解决方案。
- ✓ **强大的安全措施**  
强制性软件签名可防止未经授权的下载到Anybus CompactCom，而强大的加密技术可防止非法复制。

# Anybus CompactCom 40模块不带外壳 - POWERLINK



## 常规

|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 净宽 (mm)                | 37                                                                                                     |
| 净高 (mm)                | 16                                                                                                     |
| 净深 (mm)                | 51                                                                                                     |
| 净重 (g)                 | 18                                                                                                     |
| 包装重量 (g)               | 18                                                                                                     |
| 工作温度 °C Min            | -40                                                                                                    |
| 工作温度 °C Max            | 85                                                                                                     |
| 储存温度 °C min            | -40                                                                                                    |
| 储存温度 °C Max            | 85                                                                                                     |
| 电流消耗等级 (CompactCom 系列) | B                                                                                                      |
| 输入电压 (V)               | 3.3 VDC, +/- 0.15 VDC                                                                                  |
| 应用界面                   | 8/16 位并行 (30 ns 访问) 高速 SPI, 波特率可配置为高达 20 MHz I/O (移位寄存器接口, 周期更新时间 82 µs) UART (向后兼容 30 系列, 最大 625kbps) |
| 隔离                     | 电流隔离                                                                                                   |
| 交付内容                   | CompactCom M40模块 (不带外壳)                                                                                |
| 安装                     | PCB mounting via a customized CompactFlash connector                                                   |
| 保修 (年)                 | 1 year                                                                                                 |

## 标识和状态

|       |            |
|-------|------------|
| 产品 ID | AB6711-E   |
| 原产国   | 瑞典         |
| 海关编码  | 8517620000 |

# Anybus CompactCom 40模块不带外壳 - POWERLINK



| 标识和状态           |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| 出口管制分类编号 (ECCN) | EAR99                                            |
| 物理特征            |                                                  |
| 连接器/输入/输出       | 2 个 RJ45                                         |
| LED指示灯          | 半集成。链接/活动在 RJ45 连接器上可用。通过应用程序接口或外部光导管显示模块状态和网络状态 |
| 外形尺寸            | 不带外壳的模块                                          |
| 认证和标准           |                                                  |
| UL Information  | E214107                                          |