



## CAN终端 (插头)

货号: 1.04.0075.02000

Ixxat CAN终端配备D-Sub 9公连接器和120欧姆电阻，确保CAN和CAN FD总线的正确终端。当CAN节点缺少内部终端或在CAN总线末端没有连接CAN节点时使用。根据ISO 11898-2，高速CAN系统需要终端电阻。

CAN/CAN FD网络终端(D-Sub 9插头)

### 特点和优点

- ✓ **最佳信号完整性**  
集成一个 120 欧姆电阻器，确保正确的 CAN/CAN FD 总线端接。电阻器位于引脚 2 (CAN-L) 和引脚 7 (CAN-H) 之间。
- ✓ **方便集成**  
具有直接的 1 对 1 引脚分配，使连接变得简单明了。
- ✓ **通用兼容性**  
配有一个 9 针公头 D-Sub 插头，适合标准 CAN 接口。
- ✓ **技术数据概述**  
绝缘体：PBT玻璃纤维增强/触点：黄铜，镀镍金/外壳：镀锡/绝缘体电阻：500V DC时最小500MΩ/ 温度范围：-55°C至105°C

# CAN终端 (插头)



## 常规

净重 (g)	30
包装重量 (g)	30

## 标识和状态

产品 ID	1.04.0075.02000
原产国	中国
海关编码	8536901000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

## 认证和标准

ETIM分类	EC002584
WEEE类别	IT和电信设备