

Anybus Modbus RTU转TCP 网关

货号: AB7702-B

Anybus Modbus RTU到TCP网关使您能够将任何Modbus TCP设备连接到Modbus RTU控制系统。网关在两个网络之间充当转换器（路由器），允许多达 32 个 Modbus RTU 设备连接到 Modbus-TCP 网络。



将Modbus TCP设备连接到Modbus RTU控制系统的协议转换器

特点和优点

- ✓ **透明转换**
该网关提供Modbus-TCP服务器功能，可在Modbus-TCP和Modbus RTU之间无缝进行内部转换，从而提供灵活的系统集成。
- ✓ **Modbus-TCP服务器功能**
用作Modbus-TCP服务器，将Modbus-TCP客户端查询路由到Modbus-RTU并返回。
- ✓ **连接选项**
串行端口（RS232/RS485）和以太网端口（10/100 Mbit）。
- ✓ **数字输入可访问性**
数字输入可从Modbus-TCP客户端访问
- ✓ **值得信赖的合作伙伴**
Anybus在与所有主要网络组织合作方面有着悠久的历史，以确保合规、高性能和兼容的产品。
- ✓ **基于 Web 的简单配置**
通过内置的 Web 服务器进行配置，并带有用户友好的设置、诊断和故障排除菜单，可直接进行配置。
- ✓ **久经考验的可靠性**
在数以千计的 Modbus 应用中得到验证和信赖
- ✓ **Modbus RTU主站功能**
Modbus RTU 主站功能可连接多达 32 个 Modbus RTU 从站
- ✓ **技术支持**
全球免费技术支持和咨询
- ✓ **生命周期管理**
HMS在产品的整个生命周期内维护网关的每个部分，包括网络更新。



常规	
净宽 (mm)	57.7
净高 (mm)	86
净深 (mm)	70
净重 (g)	600
包装宽度 (mm)	17
包装高度 (mm)	10
填充深度 (mm)	20
包装重量 (g)	1200
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	65
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
相对湿度	5-95% 无冷凝
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	70mA @ 24V DC (1.7W)
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	80mA @ 24V DC (2W)
输入电压 (V)	9-24V DC
隔离	是
安装	DIN-rail (EN 50022 standard)
外壳材料	塑料



常规

包装材料	硬纸板
保修（年）	3

标识和状态

产品 ID	AB7702-B
原产国	瑞典
海关编码	8517620000
出口管制分类编号（ECCN）	5A991.b.1

认证和标准

防护等级 IP	IP20
回收/处置	是
UL Information	E214107: Ord.Loc UL 508, CSA C22.2 No. 142
环境	EN 55011, EN 61000-6-2