

大金VRV和Sky系统转KNX网关

货号: INKNXDAl001R000

大金KNX接口允许大金VRV和Sky系统以及KNX装置之间进行完全双向通信。它直接连接到室内机，并提供与KNX的完全互操作性。



大金至KNX-1台室内机

特点和优点

- ✓ **ETS 配置**
该网关使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。
- ✓ **提供多种节能功能**
提供超时、开窗或占用节能功能，以降低能源成本
- ✓ **KNX的全设备控制和监控**
通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示
- ✓ **通过遥控器和 KNX 控制空调**
空调机组可以由制造商的遥控器和 KNX 同时控制
- ✓ **与市场上所有KNX温控器兼容**
提供与市场上所有 KNX 恒温器兼容的所有必需的 DPT 对象
- ✓ **平滑的 KNX 恒温器集成**
KNX 恒温器允许通过恒温器的温度传感器控制空调
- ✓ **从KNX保存/执行多达五个场景**
KNX最多可以保存和执行五个场景
- ✓ **尺寸紧凑，允许内部安装**
由于尺寸减小，该网关可以快速安装在空调机组内部



常规	
净宽 (mm)	71
净高 (mm)	71
净深 (mm)	27
净重 (g)	70
包装宽度 (mm)	122
包装高度 (mm)	67
填充深度 (mm)	93
包装重量 (g)	127
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
功耗 (W)	0.232
输入电压 (V)	29 VDC
电源连接器	2-pole
配置	ETS
容量	1台室内机
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	Daikin VRV & Sky systems



常规	
交付内容	Intesis网关和安装手册
不包括（在交付中）	通信电缆
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板
标识和状态	
产品 ID	INKNXDAI001R000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号（ECCN）	EAR99
物理特征	
连接器/输入/输出	KNX，暖通空调接口。
LED指示灯	KNX
认证和标准	
ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例



集成示例。