



简单CAN

货号: 1.01.0001.12001

具有D-Sub 9 CAN接口和电流隔离的Ixxat simplyCAN是将计算机即插即用连接到CAN总线网络的一种非常简单且具有成本效益的方法。它可以使用简单的 API 轻松集成到各种客户应用程序中，并且不需要安装驱动程序即可运行。



CAN USB PC接口适配器(1个CAN)，电气隔离

特点和优点

- ✓ **基于CAN网络的多功能连接**
通过为工业和汽车应用提供多功能集成选项，简化了计算机到基于CAN的网络的连接。
- ✓ **易于安装**
提供一个顺利和快速的安装过程-无需安装驱动程序。
- ✓ **过压保护**
电流隔离可以防止过电压和潜在的电气损坏。
- ✓ **经济高效的连接**
提供高性价比的解决方案，以经济的价格提供高性能。简单配置和监控应用程序的理想选择，而不必在质量上妥协。
- ✓ **简单的 API，可快速集成**
具有简单的API接口，可以快速有效地集成到客户应用程序中。
- ✓ **包含分析软件**
用于Windows和Linux的简单监视工具可用于调试适配器、以原始格式显示消息以及发送单个消息。



常规	
净宽 (mm)	50
净高 (mm)	80
净深 (mm)	22
净重 (g)	100
包装宽度 (mm)	14
包装高度 (mm)	4
填充深度 (mm)	18
包装重量 (g)	142
工作温度 °C Min	-20
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
相对湿度	10 to 95 %, no condensation
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	100 mA (5 V DC)
输入电压 (V)	5 V DC via USB port
电源连接器	USB
隔离	800 V DC/ 500 V AC 持续 1 分钟
交付内容	simplyCAN接口，可免费下载：用户手册，simplyCAN总线监视器，编程示例，编程API，安装文件设置.bat
不包括（在交付中）	用户手册和全面的软件包可免费下载



常规	
外壳材料	UL 94 VO"
包装材料	硬纸板
保修（年）	1
标识和状态	
产品 ID	1.01.0001.12001
原产国	瑞典
海关编码	8517620000
出口管制分类编号（ECCN）	EAR99
物理特征	
连接器/输入/输出	1 x D-Sub 9 接口，1 x USB A 型接口
CAN特性	
CAN模式	高速CAN封装（ISO 11898-2）
CAN收发器	TI SN65HVD251
CAN控制器	CAN 2.0 A/B
CAN波特率	10 kBit/s to 1 Mbit/s
认证和标准	
防护等级 IP	IP40
ETIM分类	EC000515
WEEE类别	IT和电信设备