

通用红外空调转KNX网关

货号: INKNXUNI001I000

通用红外 (IR) KNX 设备允许将任何空调机组 (带有红外接收器) 完全集成到 KNX 系统中。由于该设备能够发射和接收红外信号, 因此可以通过KNX和红外遥控器同时控制空调机组。提供两个二进制输入 (用于存在传感器/窗口接触)。



通用红外空调转KNX网关

特点和优点

- ✓ **ETS 配置**
该接口使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。
- ✓ **提供多种节能功能**
提供超时、开窗或占用节能功能, 以降低能源成本。
- ✓ **从KNX保存/执行多达五个场景**
KNX最多可以保存和执行五个场景。
- ✓ **通过自动学习自动进行红外远程配置**
具有自动学习功能, 可自动设置红外遥控器配置。
- ✓ **与市场上所有KNX温控器兼容**
提供与市场上所有 KNX 恒温器兼容的所有必需的 DPT 对象。
- ✓ **内置室温传感器/两个二进制输入**
该接口具有一个易于配置的内置室温传感器和两个二进制输入。
- ✓ **通过遥控器和 KNX 控制空调**
空调单元可以由制造商的遥控器和 KNX 同时控制。



常规	
净宽 (mm)	88
净高 (mm)	56
净深 (mm)	90
净重 (g)	73
包装宽度 (mm)	122
包装高度 (mm)	67
填充深度 (mm)	93
包装重量 (g)	131
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	40
储存温度 °C min	0
储存温度 °C Max	40
功耗 (W)	0.493
输入电压 (V)	29 VDC
电源连接器	2-pole
配置	ETS
容量	1台室内机。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	Compatible with any air conditioner unit equipped with an infrared receiver.



常规	
安装	Wall mount
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板
标识和状态	
产品 ID	INKNXUNI001I000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号（ECCN）	EAR99
物理特征	
连接器/输入/输出	KNX，二进制输入（干触点），控制台通过USB。
LED指示灯	KNX
认证和标准	
ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备

