

Anybus Communicator EtherNet/IP 扫描器 – Modbus TCP 服务器

货号: ABC3328-A

Anybus Communicator EtherNet/IP Scanner to Modbus TCP 使您能够将 EtherNet/IP 设备连接到 Modbus TCP 控制系统。Anybus 网关可确保不同工业网络之间可靠、安全和高速度数据传输。得益于我们基于 Web 的直观用户界面，它们也非常易于使用。



将 EtherNet/IP 设备连接到 Modbus TCP 控制系统的协议转换器

特点和优点

- ✓ **高性能**
它由屡获殊荣的 NP40 网络处理器提供支持，可在网络之间即时传输高达 1500 字节（取决于网络），总计 3000 字节。
- ✓ **字节序转换**
网关可提供硬件加速的字节序转换（字节交换），从而节省了 PLC 的处理时间。
- ✓ **导入 EDS 文件**
在 Web 用户界面中直接导入 EDS 文件，无需安装第三方软件。
- ✓ **优化的硬件设计**
网关具有前向端口，专为 IP20 和 DIN 导轨安装而设计，使您能够轻松安装，靠近连接的设备，从而降低布线要求。
- ✓ **5 年质保**
由于采用了精心挑选的工业组件，网关可以在恶劣环境中可靠运行，确保正常运行时间和使用寿命。我们对质量的信心体现在 5 年质保中。
- ✓ **即时数据传输**
即时数据传输让您能够充分利用高速工业网络。
- ✓ **直观的用户界面**
使用基于 Web 的直观用户界面，通过拖放功能轻松配置网关，或分析实时数据并生成支持包。
- ✓ **网络安全**
尽管具有高级安全性，但人为错误通常会导致违规。我们的网关的物理安全开关可以锁定配置并阻止 Web 界面访问，从而增强安全性。
- ✓ **诊断**
用户界面显示实时连接状态和 I/O 数据映射，以便于故障排除。轻松生成包含所有必要信息的支持文件。
- ✓ **生命周期管理**
HMS 在产品的整个生命周期中维护网关的每个部分，包括网络更新。

Anybus Communicator EtherNet/IP 扫描器 – Modbus TCP 服务器



常规	
净宽 (mm)	27
净高 (mm)	144
净深 (mm)	98
净重 (g)	150
包装宽度 (mm)	35
包装高度 (mm)	170
填充深度 (mm)	115
包装重量 (g)	185
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
V _{cc} 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	90mA @ 24V DC (2.2W)
电流消耗 V _{cc} 标称值时的最大值 (mA)	125mA @24V DC (3W)
输入电压 (V)	12-30V DC
电源连接器	5.08 Phoenix plug connector"
隔离	是
安装	DIN-rail (EN 50022 standard)
外壳材料	UL 94 VO"

Anybus Communicator EtherNet/IP 扫描器 – Modbus TCP 服务器



常规

包装材料	硬纸板
------	-----

标识和状态

产品 ID	ABC3328-A
型号代码	40-ETH-ETH-B
前任	AB7699-F
原产国	瑞典
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	5A991.b.1

物理特征

连接器/输入/输出	2xRJ45;RJ45 配置端口
按钮	恢复出厂设置
拨码和旋转开关	安全锁开关

EtherNet/IP 特性

EtherNet/IP 模式	扫描器 / 主站
EtherNet/IP 支持的功能	EDS 导入;字节序转换 (字节交换);LiveList;数据交换控制;QoS;CT20 ODVA 一致性
EtherNet/IP 编号适配器数量	32
EtherNet/IP 配置文件	EDS available
EtherNet/IP 带宽	10/100MBit 低至 1ms 循环时间
EtherNet/IP 输入数据大小	1500 字节
EtherNet/IP 输出数据大小	1500 字节

Modbus-TCP特性

Modbus-TCP模式	从站 / 服务器
Modbus-TCP支持的功能	Modbus 规范 V1.1b3;4 个连接;菊花链

Anybus Communicator EtherNet/IP 扫描器 – Modbus TCP 服务器



Modbus-TCP特性	
支持的 Modbus-TCP 函数	1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 23, 43/14
Modbus-TCP带宽	10/100 Mbit/s
Modbus-TCP 输入数据大小	1500 字节
Modbus-TCP 输出数据大小	1500 字节
认证和标准	
防护等级 IP	IP20
回收/处置	是
UL Information	E214107: Ord.Loc UL 61010-1, CSA C22.2 No. 61010-1, UL 61010-2-201, CSA C22.2 No. 61010-2-201
环境	EN 55016-2-3 Class A, EN 55032 Class A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6



使用案例

