

Anybus CompactCom 30 模块CC-Link，不带外壳

货号: AB6311-B

不带外壳的Anybus CompactCom 30 CC-Link是一个通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与CC-link网络的通信。该模块版本包括连接器，可简化安装，帮助您加快产品上市时间。



实现工业设备和CC-Link网络之间的通信

特点和优点

Anybus CompactCom 30模块CC-Link，不带外壳



常规

净宽 (mm)	37
净高 (mm)	16
净深 (mm)	51
净重 (g)	21
包装重量 (g)	21
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	B
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8 位并行 (30 ns 存取) UART (最大 625kbps)
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom M30模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1

标识和状态

产品 ID	AB6311-B
接班人	AB6702-C
原产国	瑞典

Anybus CompactCom 30模块CC-Link，不带外壳



标识和状态

海关编码	8517620000
------	------------

出口管制分类编号 (ECCN)	3A991.a.2
-----------------	-----------

物理特征

连接器/输入/输出	可插拔螺丝端子
-----------	---------

LED指示灯	指示模块状态和网络状态。
--------	--------------

外形尺寸	不带外壳的模块
------	---------

认证和标准

防护等级 IP	IP20
---------	------

UL Information	E214107
----------------	---------