

Anybus CompactCom 40模块CC-Link IE TSN

货号: AB6614-C

Anybus CompactCom 40 CC-Link IE TSN是一种通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与CC-Link IE TSN网络的通信。该模块版本包括连接器，可简化安装，帮助您加快产品上市时间。



实现工业设备与CC-Link IE TSN网络之间的通信

特点和优点

- ✓ **高性能**
Anybus CompactCom由屡获殊荣的NP40网络处理器提供支持，保证了快速的数据传输和低延迟，使其成为要求最苛刻的工业应用的理想选择。
- ✓ **快速上市**
HMS在整个集成过程中提供全面的支持，确保快速上市。
- ✓ **生命周期管理**
HMS在产品的整个生命周期内维护Anybus CompactCom的每个部分，包括网络更新。
- ✓ **易于安装**
安装Anybus CompactCom模块轻而易举——只需将其滑入主机插槽即可。最终用户可以完成此用户友好的过程。
- ✓ **支持硬件变更**
可以在制造过程后期更换或安装。
- ✓ **基于事件的多功能硬件接口**
享受快速灵活的基于事件的应用硬件接口，可选择 8/16 位并行或高速 SPI，以及通过移位寄存器接口进行 I/O。
- ✓ **CLPA预认证**
通过CLPA网络合规性预认证，实现更快的网络认证。
- ✓ **完备的通讯接口**
Anybus CompactCom模块是一个完整的通信接口，配有简化集成的连接器。享受易于互换的一体化解决方案。
- ✓ **强大的安全措施**
强制性软件签名可防止未经授权的下载到Anybus CompactCom，而强大的加密技术可防止非法复制。



常规

净重 (g)	34
包装宽度 (mm)	12
包装高度 (mm)	2
填充深度 (mm)	8
包装重量 (g)	50
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	C
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8/16 位并行 (30 ns 访问) 高速 SPI, 波特率可配置为高达 20 MHz I/O (移位寄存器接口, 周期更新时间 82 μs) UART (向后兼容 30 系列, 最大 625kbps)
隔离	电流隔离
交付内容	CompactCom M40模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1 year

标识和状态

产品 ID	AB6614-C
原产国	瑞典
海关编码	8517620000



标识和状态

出口管制分类编号 (ECCN)	3A991.a.2
-----------------	-----------

物理特征

连接器/输入/输出	2 个 RJ45
-----------	----------

LED指示灯	前端集成。指示循环传输和错误状态。
--------	-------------------

外形尺寸	模块
------	----