

## Anybus CompactCom 30模块RS-485/422，不带外壳

货号: AB6308-B

不带外壳的Anybus CompactCom 30 RS-485/422是一个无源模块，用作RS-485/422通信的物理层转换器。作为无源模块，它不处理串行比特流。该模块使用Anybus CompactCom插槽启用透明RS-485/422通道。该模块使用应用程序接口的串行通道。



实现透明的 RS-485/422 通信

### 特点和优点

# Anybus CompactCom 30模块RS-485/422，不带外壳



## 常规

净宽 (mm)	37
净高 (mm)	16
净深 (mm)	51
净重 (g)	18
包装重量 (g)	18
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	A
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	RxD/TxD
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom M30无源模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1

## 标识和状态

产品 ID	AB6308-B
原产国	瑞典
海关编码	8517620000

# Anybus CompactCom 30模块RS-485/422，不带外壳



## 标识和状态

出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
-----------------	-------

## 物理特征

连接器/输入/输出	D-sub
-----------	-------

LED指示灯	电源
--------	----

外形尺寸	不带外壳的模块
------	---------

## 认证和标准

防护等级 IP	IP20
---------	------

UL Information	E214107
----------------	---------