

## Anybus CompactCom 30er-Modul RS-485/422 ohne Gehäuse

Artikelnummer: AB6308-B

Das Anybus CompactCom der 30er-Serie für RS-485/422 ohne Gehäuse ist ein passives Modul, das als Physical-Layer-Konverter für die RS-485/422-Kommunikation fungiert. Als passives Modul verarbeitet es den seriellen Bitstrom nicht. Dieses Modul ermöglicht einen transparenten RS-485/422-Kanal über den Anybus CompactCom-Steckplatz. Das Modul nutzt den seriellen Kanal der Applikationsschnittstelle.



*Ermöglicht transparente RS-485/422-Kommunikation*

## Funktionen und Vorteile

# Anybus CompactCom 30er-Modul RS-485/422 ohne Gehäuse



## Allgemeine

Nettobreite (mm)	37
Nettohöhe (mm)	16
Nettotiefe (mm)	51
Nettogewicht (g)	18
Verpackungsgewicht (g)	18
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	85
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Aktuelle Verbrauchsklasse (CompactCom-Serie)	A
Eingangsspannung (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
Applikationsschnittstelle	RxD/TxD
Isolation	Galvanische Trennung
Inhalt der Lieferung	CompactCom M30-Passivmodul
Montage	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
Garantie (Jahre)	1

## Identifizierung und Status

Produkt-ID	AB6308-B
Herkunftsland	Schweden
HS-Code	8517620000

# Anybus CompactCom 30er-Modul RS-485/422 ohne Gehäuse



## Identifizierung und Status

Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99
---	-------

## Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	D-Sub
--------------------------------	-------

LED-Anzeigen	Strom
--------------	-------

Formfaktor	Modul ohne Gehäuse
------------	--------------------

## Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
--------------	------

UL Information	E214107
----------------	---------