Anybus CompactCom 40模块PROFINET-IRT光纤

货号: AB6606-C

Anybus CompactCom 40 PROFINET-IRT是一个通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与PROFINET-IRT网络的通信。该模块版本包括连接器，可简化安装，帮助您加快产品上市时间。

实现工业设备与 PROFINET-IRT 网络之间的通信

特点和优点

高性能

Anybus CompactCom由屡获殊荣的NP40网络处理器提供支持，保证了快速的数据传输和低延迟，使其成为要求最苛刻的工业应用的理想选择。

快速上市

HMS在整个集成过程中提供全面的支持，确保快速上市。

生命周期管理

HMS在产品的整个生命周期内维护Anybus CompactCom的每个部分，包括网络更新。

易于安装

安装Anybus CompactCom模块轻而易举——只需将其滑入主机插槽即可。最终用户可以完成此用户友好的过程。

支持硬件更改

可以在制造过程的后期进行更换或安装。

基于事件的多功能硬件接口

享受快速灵活的基于事件的应用硬件接口，可选择 8/16 位并行或高速 SPI，以及通过移位寄存器接口进行 I/O。

PNO预认证

通过PNO网络合规性预认证，实现更快的网络认证。

完备的通讯接口

Anybus CompactCom模块是一个完整的通信接口，配有简化集成的连接器。享受易于互换的一体化解决方案。

强大的安全措施

强制性软件签名可防止未经授权的下载到Anybus CompactCom，而强大的加密技术可防止非法复制。

Anybus CompactCom 40模块PROFINET-IRT光纤

常规

净宽 （mm）	50
净高 （mm）	22
净深 （mm）	52
净重 （g）	29
包装宽度 （mm）	13
包装高度 （mm）	3
填充深度 （mm）	9
包装重量 （g）	60
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级（CompactCom 系列）	C
输入电压 （V）	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8/16 位并行（30 ns 访问） 高速 SPI，波特率可配置为高达 20 MHz I/O（移位寄存器接口，周期更新时间 82 µs） UART（向后兼容 30 系列，最大 625kbps）
隔离	电流隔离
交付内容	CompactCom M40模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修（年）	1 year

Anybus CompactCom 40模块PROFINET-IRT光纤

标识和状态

产品 ID	AB6606-C
原产国	瑞典
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 （ECCN）	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	2 个双工 SC-RJ 母头
LED指示灯	集成在前面。 指示模块状态、网络状态和链路/活动。
外形尺寸	模块

认证和标准

UL Information	E214107