

CAN终端 (插头)

货号: 1.04.0075.02000

Ixxat CAN终端配备D-Sub 9公连接器和120欧姆电阻, 确保CAN和CAN FD总线的正确终端。当CAN节点缺少内部终端或在CAN总线末端没有连接CAN节点时使用。根据ISO 11898-2, 高速CAN系统需要终端电阻。



CAN/CAN FD网络终端(D-Sub 9插头)

特点和优点

✓ 最佳信号完整性

集成一个 120 欧姆电阻器, 确保正确的 CAN/CAN FD 总线端接。电阻器位于引脚 2 (CAN-L) 和引脚 7 (CAN-H) 之间。

✓ 方便集成

具有直接的 1 对 1 引脚分配, 使连接变得简单明了。

✓ 通用兼容性

配有一个 9 针公头 D-Sub 插头, 适合标准 CAN 接口。

✓ 技术数据概述

绝缘体: PBT玻璃纤维增强/触点: 黄铜, 镀镍金/外壳: 镀锡/绝缘体电阻: 500V DC时最小500MΩ/ 温度范围: -55°C至105°C

CAN终端（插头）



常规	
净重（g）	30
包装重量（g）	30
标识和状态	
产品 ID	1.04.0075.02000
原产国	中国
海关编码	8536901000
双重用途	不
出口管制分类编号（ECCN）	EAR99
物理特征	
包含电池	不
认证和标准	
ETIM分类	EC002584
WEEE类别	IT和电信设备