

CAN终端 (插座)

货号: 1.04.0075.01000

Ixxat CAN终端配备D-Sub 9母头连接器和120欧姆电阻，确保CAN和CAN FD总线的正确终端。当CAN节点缺少内部终端或在CAN总线末端没有连接CAN节点时使用。根据ISO 11898-2，高速CAN系统需要终端电阻。



CAN/CAN FD网络终端(D-Sub 9插座)

特点和优点

✓ 最佳信号完整性

集成一个 120 欧姆电阻器，确保正确的 CAN/CAN FD 总线端接。电阻器位于引脚 2 (CAN-L) 和引脚 7 (CAN-H) 之间。

✓ 方便集成

具有直接的 1 对 1 引脚分配，使连接变得简单明了。

✓ 通用兼容性

配有9针母D-Sub插座，适合标准CAN接口。

✓ 技术数据概览

绝缘体：PBT玻璃纤维增强/触点：黄铜，镀镍金/外壳：镀锡/绝缘体电阻：500V DC时最小500MΩ/ 温度范围：-55°C至105°C

CAN终端（插座）



常规	
净重（g）	30
包装重量（g）	30
标识和状态	
产品 ID	1.04.0075.01000
原产国	中国
海关编码	8536901000
双重用途	不
出口管制分类编号（ECCN）	EAR99
物理特征	
包含电池	不
认证和标准	
ETIM分类	EC002584
WEEE类别	IT和电信设备