

## Anybus CompactCom 30er-Modul CC-Link

Artikelnummer: AB6211-B

Anybus CompactCom der 30er-Serie für CC-Link ist eine Kommunikationsschnittstelle, die in jedes industrielle Gerät oder jede Maschine integriert werden kann, um die Kommunikation mit CC-Link-Netzwerken zu ermöglichen. Die Modulversion enthält Konnektoren, um die Installation zu vereinfachen und Ihnen eine schnelle Markteinführung zu ermöglichen.



*Ermöglicht die Kommunikation zwischen Automatisierungsgeräten und CC-Link-Netzwerken.*

### Funktionen und Vorteile



## Allgemeine

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nettobreite (mm)                             | 50                                                   |
| Nettohöhe (mm)                               | 22                                                   |
| Nettotiefe (mm)                              | 52                                                   |
| Nettogewicht (g)                             | 31                                                   |
| Verpackungsbreite (mm)                       | 8                                                    |
| Verpackungshöhe (mm)                         | 3                                                    |
| Verpackungstiefe (mm)                        | 7                                                    |
| Verpackungsgewicht (g)                       | 45                                                   |
| Betriebstemperatur °C Min.                   | -40                                                  |
| Betriebstemperatur °C Max.                   | 70                                                   |
| Lagertemperatur °C Min.                      | -40                                                  |
| Lagertemperatur °C Max.                      | 85                                                   |
| Aktuelle Verbrauchsklasse (CompactCom-Serie) | B                                                    |
| Eingangsspannung (V)                         | 3.3 VDC, +/- 0.15 VDC                                |
| Applikationsschnittstelle                    | 8 Bit parallel (30 ns Zugriff) UART (max. 625 kbps)  |
| Isolation                                    | Galvanische Trennung                                 |
| Inhalt der Lieferung                         | CompactCom M30-Modul                                 |
| Montage                                      | PCB mounting via a customized CompactFlash connector |
| Garantie (Jahre)                             | 1                                                    |



## Identifizierung und Status

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Produkt-ID                                            | AB6211-B   |
| Nachfolger                                            | AB6602-C   |
| Herkunftsland                                         | Schweden   |
| HS-Code                                               | 8517620000 |
| Doppelte Nutzung                                      | Nein       |
| Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN) | 3A991.a.2  |

## Physikalische Merkmale

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Anschlüsse / Eingang / Ausgang | Steckbare Schraubklemme                         |
| LED-Anzeigen                   | Anzeige des Modulstatus und des Netzwerkstatus. |
| Formfaktor                     | Modul                                           |
| Enthält Batterie               | Nein                                            |

## Zertifizierungen und Standards

|                |         |
|----------------|---------|
| Schutzart IP   | IP20    |
| RoHS-konform   | Ja      |
| UL Information | E214107 |