



Ewon Cosy+ 4G北美

货号: EC7133K_00MA

Ewon Cosy+网关在机器（PLC、HMI或其他设备）和远程工程师之间建立安全的VPN连接。连接是通过Talk2m进行的，Talk2m是一种高度安全的工业云服务。Ewon Cosy+使工业远程访问变得前所未有的简单和安全！



工业 VPN 网关，用于安全远程访问机器

特点和优点

- ✓ **在所有情况下都能成功实现远程连接**
Ewon Cosy+提供多种连接选项，可在任何情况下成功部署。
- ✓ **最大限度地延长机器正常运行时间和提高生产力**
工业远程访问使您能够延长机器正常运行时间并提高运营效率。
- ✓ **轻松节省时间和金钱**
通过避免不必要的维修差旅来优化成本。提高工程师的幸福感和生产力。
- ✓ **最先进的安全性**
内置硬件安全（安全芯片）。ISO 27001 认证、机器 LAN 隔离等。
- ✓ **简单 - 无需 IT 技能**
简单明了的设置，可在几分钟内使机器为 IIoT 做好准备。非侵入式出站连接。
- ✓ **高效的连接管理**
从一个地方管理连接的所有方面（Talk2m工业云服务）。
- ✓ **可扩展的解决方案，可适应您的需求**
Cosy+和Talk2m提供了出色的可扩展性 - 根据需要添加任意数量的设备和用户。
- ✓ **成功的全球连接**
受益于Talk2m可靠的全球基础设施，以及扩展的服务水平协议。



数据特征

路由器特性	IP 过滤、IP 转发、NAT、端口转发、代理、路由表、DHCP 客户端/服务器
VPN的	SSL、UDP 或 TCP 格式的 OpenVPN。
VPN 安全	远程用户和Ewon网关之间的通信使用SSL / TLS协议完全加密，从而确保数据的真实性，完整性和机密性。所有用户和Ewon设备都使用x509 SSL证书进行身份验证，端到端流量使用SSL/TLS协议密码套件中的强对称和非对称算法进行加密

常规

净宽 (mm)	42
净高 (mm)	117
净深 (mm)	105
净重 (g)	224
包装宽度 (mm)	168
包装高度 (mm)	45
填充深度 (mm)	148
包装重量 (g)	289
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	+60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	+70
相对湿度	10 to 95% relative humidity (non-condensing).
输入电压 (V)	12-24 VDC +/-20%, LPS
电源连接器	9-pole
配置	基于 Web 的配置：带有用于配置和维护的设置向导的嵌入式 Web 界面（无需其他软件）。基本身份验证（登录名/密码）和会话控制以确保安全。



Ewon Cosy+ 4G北美

常规	
不包括（在交付中）	天线
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3
PLC兼容性	Rockwell Automation/Allen Bradley, Siemens, Schneider Electric, Mitsubishi Electric, Vipac, Omron, Hitachi, Keyence, Yokogawa
标识和状态	
产品 ID	EC7133K_00MA
型号代码	04102
前任	EC6133H
原产国	比利时
海关编码	8517699000
双重用途	不
出口管制分类编号（ECCN）	5A992.c
物理特征	
连接器/输入/输出	1xDO：开漏极（MOSFET）200mA；隔离1.5kV， 2xDI：2个数字输入，位于 Cosy+设备的绿色连接器上
广域网规范	多达 3 个端口，10/100 Mb 以太网。
LAN规格	多达 4 个端口，10/100 Mb 以太网
包含电池	是的
无线特性	
天线连接器	SMA
天线	不包括



无线特性

频率和频段

4G: B2、B4、B5、B12、B13、B14、B66、B71。3G: B2、B5。自动退回到3G。与AT&T网络兼容。

认证和标准

符合 RoHS 规范

是的

CE

不

催化裂化

是的

集成电路

是的

UKCA公司

不

UL认证

是的

KC

不

RCM公司

不

PTCRB系列

是的

环境

温度 - 操作和储存测试依据: IEC 60068-2-1 低温测试 IEC 60068-2-2 干热试验 IEC 60068-2-14 温度变化 IEC 60068-2-30 循环湿热测试

振动和楔块

振动和冲击测试依据: IEC 60068-2-27 Bumps IEC 60068-2-64 振动 (宽带随机) IEC 60068-2-6 振动 (正弦波)

废弃物认证 (WEEE)

是的

WEEE类别

IT和电信设备