



## Anybus CompactCom 30 PROFINET IO 模块

货号: AB6215-B

Anybus CompactCom 30 PROFINET IO是一个通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与PROFINET IO网络的通信。该模块版本包括连接器，可简化安装，帮助您加快产品上市时间。



实现工业设备和PROFINET IO网络之间的通信

### 特点和优点



| 常规                     |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| 净宽 (mm)                | 50                                                   |
| 净高 (mm)                | 22                                                   |
| 净深 (mm)                | 52                                                   |
| 净重 (g)                 | 25                                                   |
| 包装宽度 (mm)              | 8                                                    |
| 包装高度 (mm)              | 3                                                    |
| 填充深度 (mm)              | 7                                                    |
| 包装重量 (g)               | 35                                                   |
| 工作温度 °C Min            | -40                                                  |
| 工作温度 °C Max            | 70                                                   |
| 储存温度 °C min            | -40                                                  |
| 储存温度 °C Max            | 85                                                   |
| 电流消耗等级 (CompactCom 系列) | A                                                    |
| 输入电压 (V)               | 3.3 VDC, +/- 0.15 VDC                                |
| 应用界面                   | 8 位并行 (30 ns 访问) UART (最高 625kbps)                   |
| 隔离                     | 电气隔离                                                 |
| 交付内容                   | CompactCom M30模块                                     |
| 安装                     | PCB mounting via a customized CompactFlash connector |
| 保修 (年)                 | 1                                                    |



## 标识和状态

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 产品 ID           | AB6215-B   |
| 接班人             | AB6605-D   |
| 原产国             | 立陶宛        |
| 海关编码            | 8517620000 |
| 双重用途            | 不          |
| 出口管制分类编号 (ECCN) | 3A991.a.2  |

## 物理特征

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 连接器/输入/输出 | RJ45接口             |
| LED指示灯    | 指示模块状态、网络状态和链路/活动。 |
| 外形尺寸      | 模块                 |
| 包含电池      | 不                  |

## 认证和标准

|                |         |
|----------------|---------|
| 防护等级 IP        | IP20    |
| 符合 RoHS 规范     | 是的      |
| UL Information | E214107 |