Anybus CompactCom 30 模块 EtherNet/IP - 2端口，不带外壳

货号: AB6324-B

Anybus CompactCom 30 EtherNet/IP 2端口不带外壳，是一个通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与EtherNet/IP网络的通信。该模块版本包括连接器，可简化安装，帮助您加快产品上市时间。

实现工业设备与EtherNet/IP网络之间的通信

特点和优点

Anybus CompactCom 30 模块 EtherNet/IP - 2端口，不带外壳

常规

净宽 （mm）	37
净高 （mm）	16
净深 （mm）	51
净重 （g）	18
包装重量 （g）	18
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级（CompactCom 系列）	B
输入电压 （V）	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8 位并行（30 ns 访问） UART（最高 625kbps）
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom M30模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修（年）	1

标识和状态

产品 ID	AB6324-B
接班人	AB6704-D
原产国	瑞典

Anybus CompactCom 30 模块 EtherNet/IP - 2端口，不带外壳

标识和状态

海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 （ECCN）	3A991.a.2

物理特征

连接器/输入/输出	2 个 RJ45
LED指示灯	指示模块状态、网络状态和链路/活动。
外形尺寸	不带外壳的模块
包含电池	不

认证和标准

防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
UL Information	E214107