Anybus无线接入点 IP67, Mesh

货号: AWB5142

Anybus无线接入点以高数据速率提供无线连接。Anybus无线接入点专为室内和室外工业环境而开发，并带有无线网状网络，可确保高度可靠的网络设置。该接入点具有 IP67 级外壳，可防止固体颗粒进入。

为工业环境中的机器提供高速无线接入。

特点和优点

高通量

提供高速数据传输，并发双频支持（2.4 GHz 和 5 GHz），实现高达 867 Mbit/s + 300 Mbit/s 的带宽，实现高效连接。

网状连接

使用 Qualcomm® Wi-Fi SON 技术实现无缝网状网络支持。提供具有多跳功能的自我修复自动重新路由，最多允许 8 个跃点。

简化的电源和通信

使用一根电缆供电并与 PoE（以太网供电）进行通信。

完美搭配!

与Anybus无线堡和Anybus无线桥完全兼容，使您能够实施全面的无线基础设施。

IEEE 802.11ac 兼容性

集成到符合 IEEE 802.11ac Wave 2 标准的现代网络中，同时保持与 802.11a/b/g/n 标准的向后兼容性。

工业设计

IP67 防护等级的外壳、宽广的工作温度范围以及防水电缆密封套可抵御恶劣环境。

增强的安全性和冗余性

通过内置防火墙保护您的网络，控制入站和出站流量。使用 1：1 NAT 和端口转发进行本地流量保护，确保强大的安全性和冗余性。

Anybus无线接入点 IP67，Mesh

常规

净重 （g）	2400
包装宽度 （mm）	29
包装高度 （mm）	12
填充深度 （mm）	40
包装重量 （g）	3680
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	70
安装	Pole mount
外壳材料	铝
包装材料	硬纸板
保修（年）	3 年

标识和状态

产品 ID	AWB5142
接班人	AWB5144
原产国	台湾省（中国）
海关编码	8517699000
双重用途	不
出口管制分类编号 （ECCN）	5A992.c

物理特征

广域网规范	1 x 10/100/1000MBase-T RJ45，自动协商，自动 MDI/MDIX
LAN规格	1 x 10/100/1000MBase-T RJ45，自动协商，自动 MDI/MDIX

Anybus无线接入点 IP67，Mesh

物理特征

包含电池	不

无线特性

天线连接器	N-type Female
网孔	Qualcomm® Wi-Fi SON Technology

认证和标准

防护等级 IP	IP67
CE	是的
催化 裂化	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备
红	是的