

东芝VRF和数字系统转 Modbus RTU网关

货号: INMBSTOS001R000

东芝-Modbus 网关允许东芝 VRF 和数字空调机组与 Modbus RTU (RS-485) 网络之间的完全双向通信。该网关充当安装的服务器设备，访问来自空调机组的所有信号。有线遥控器也可以是网络的一部分。



东芝转 Modbus RTU - 1 台室内机

特点和优点

✓ **Modbus RTU (EIA-485) 服务器设备**

该接口通过其 Modbus RTU (EIA-485 连接器) 端口充当 Modbus 服务器设备。

✓ **通过窗口接触功能实现节能**

此功能有助于最大限度地降低成本，因为暖通空调系统是主要的建筑能源消耗者。

✓ **通过遥控器和 Modbus RTU 控制空调**

空调机组可以由制造商的遥控器和 Modbus RTU 同时控制

✓ **多种安装方式**

安装选项包括 DIN 导轨、壁挂式，或者在某些 AC 型号中，甚至在室内机内部。

✓ **双配置选项**

通过接口的板载 DIP 开关和 Modbus 接口进行配置。

✓ **通过 Modbus RTU 进行整体设备控制和监控**

通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。

✓ **无需外部电源**

该接口直接由交流电源供电，因此无需外部电源。



常规

净宽 (mm)	53
净高 (mm)	58
净深 (mm)	93
净重 (g)	75
包装宽度 (mm)	140
包装高度 (mm)	86
填充深度 (mm)	110
包装重量 (g)	168
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
功耗 (W)	1.19
输入电压 (V)	14 VDC
电源连接器	2-pole
配置	ETS
容量	1台室内机
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	Toshiba VRF and Digital systems



常规

交付内容	Intesis网关和安装手册
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INMBSTOS001R000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	EIA-485, 暖通空调接口
LED指示灯	网关和通信状态。
拨码和旋转开关	EIA-485串行接口配置。网关设置。
包含电池	不

认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的



认证和标准

WEEE类别	IT和电信设备
--------	---------



使用案例

TOSHIBA

Modbus



集成示例。