



工业 LTE cat4.路由器

货号: AWB5221-B

Anybus无线路由器是为您的行业提供高速LTE连接的理想选择。高级路由功能允许您对网络进行分段并保护关键任务数据。广泛的冗余技术确保了不间断的运行。

通过高速LTE、路由和强大的冗余为您的行业提供支持。



特点和优点

✓ 高吞吐量无线性能

4G/3G/2G全蜂窝网络兼容性

✓ 关键应用程序的安全性和冗余性

用于流量分类、NAT 和端口转发的防火墙。

✓ 以太网路由交换机

8 个快速以太网 LAN 端口和 1 个千兆以太网 WAN 端口，具有流量控制和 VLAN 优先级标记功能。

工业 LTE cat4.路由器



常规

净重 (g)	1070
包装宽度 (mm)	24
包装高度 (mm)	17
填充深度 (mm)	30
包装重量 (g)	1655
安装	DIN rail mount (bracket included), Panel mount
外壳材料	钢
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3 years

标识和状态

产品 ID	AWB5221-B
原产国	台湾省 (中国)
海关编码	8517699000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	5A992.c

物理特征

广域网规范	广域网: 1 x 1 Gbit/s RJ45, 自动协商, 自动MDI/MDI-X
LAN规格	LAN: 8 x 100 Mbit/s RJ45, 自动协商, 自动MDI/MDI-X
包含电池	不

无线特性

蜂窝标准品	LTE cat.4 2x2 MIMO, 4G/3G/2G 回退 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
-------	---

认证和标准

防护等级 IP	IP31
---------	------



认证和标准

CE	是的
环境	EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-4-2: 2009 EN 61000-4-3: 2006 + A1: 2008 + A2: 2010 EN 61000-4-4: 2012 EN 61000-4-5: 2014 + A1: 2017 EN 61000-4-6: 2014 EN 61000-4-8: 2010 EN 61000-4-11: 2004 + A1: 2017 EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011 EN 55032: 2015 + A11: 2020 EN 55035: 2017 + A11: 2020 EN 61000-3-2: 2019标准 EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-19 V2.2.0 (草案) EN 301 489-52 V1.1.2 (草案) EN 50121-1: 2017 标准 EN 50121-4: 2019