

Anybus X-gateway - EtherNet/IP从站 - EtherCAT 从站

货号: AB7682-F

Anybus X-gateway EtherNet/IP Slave -EtherCAT Slave使您能够
将任何EtherNet/IP系统连接到任何EtherCAT控制系统。
Anybus网关可确保不同工业网络之间的可靠、安全、高速
数据传输，同时易于使用。



连接 EtherNet/IP 和 EtherCAT 控制系统的协议转换器

特点和优点

- ✓ **进入新市场**
使用不同的协议瞄准新市场，而无需更改硬件或软件，从而缩短上市时间并降低开发成本。
- ✓ **纤薄的硬件设计**
该网关专为 IP20 和 DIN 导轨安装而设计，使您能够轻松地将其安装在靠近连接设备的地方，从而减少布线要求。
- ✓ **配置简单 – 无需编程！**
使用随附的Anybus Configuration Manager软件快速建立两个网络之间的连接。设置过程不需要任何编程技能。
- ✓ **值得信赖的合作伙伴**
Anybus在与所有主要网络组织合作方面有着悠久的历史，以确保合规、高性能和兼容的产品。
- ✓ **无需PLC卡插槽**
网关在控制系统中不使用卡槽，为其他设备留出空间。
- ✓ **3 年质保**
该网关设计坚固耐用。提供 3 年质保。
- ✓ **提高 PLC 性能**
该网关允许在两个网络之间快速传输循环 I/O 数据，从而减轻 PLC 处理额外计算的负担。
- ✓ **生命周期管理**
HMS在产品的整个生命周期内维护网关的每个部分，包括网络更新。

Anybus X-gateway - EtherNet/IP从站 - EtherCAT从站



常规

净重 (g)	400
包装宽度 (mm)	17
包装高度 (mm)	9
填充深度 (mm)	19
包装重量 (g)	600
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	65
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	200mA @ 24V DC
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	400mA @ 24V DC
输入电压 (V)	24V DC (-20% to +20%)
电源连接器	5.08 Phoenix plug connector"
隔离	是
安装	DIN-rail (EN 50022 standard)
外壳材料	铝, 塑料
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	AB7682-F
原产国	瑞典

Anybus X-gateway - EtherNet/IP从站 - EtherCAT从站



标识和状态

海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	5A991.b.1

物理特征

包含电池	不
------	---

认证和标准

防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
回收/处置	是
CE	是的
UL认证	是的
UL Information	E214107: Ord.Loc UL508, CSA C22.2 NO. 142
环境	EN 61000-6-4, EN 55016-2-3 Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6