

Ewon IIoT数据入门套件

货号: STK205

Ewon IIoT数据入门套件适合经验丰富的工程师和工业4.0初学者。它包括Ewon Flexy 205网关，这是一款用于远程连接和高级数据收集的高性价比设备，已在全球数千次成功部署中得到验证。



快速开启您的IIoT之旅

特点和优点

✓ 轻松采集和记录数据

得益于对包括 OPC UA 在内的各种工业协议的支持，从 PLC、传感器和其他设备收集数据。

✓ 实施高效的数据监控

Ewon Flexy支持所有主要的PLC协议，用于数据记录和报警。通过Talk2m的M2web服务进行KPI监控的本地Web仪表板。OPC UA 服务器，用于与企业系统共享数据。

✓ 使用内置连接器和 API 完成更多工作

您现在可能没有数据应用程序。但是，当时机成熟时，请相信您可以连接到本地或云数据解决方案并使您的机器更智能。

✓ 扩展数据服务

多种可能性：PLC 数据采集、报警、OPC UA、Modbus、MQTT、SNMP、HTTP、本地 Web 仪表板、云实时 KPI 和编程（Basic 和 Java）。

✓ 启用计算机远程连接

享受VPN远程访问以进行PLC故障排除。所包含的Talk2m云的全球基础设施是冗余和可靠的。在几分钟内安装您的设备，即可获得无与伦比的连接成功。

✓ 利用灵活的数据集成

完全灵活地将数据发送到任何服务器。多个物联网连接器，以及通过嵌入式 Basic 或 Java 脚本引擎的 MQTT/HTTPS。Talk2m数据服务，带有用于第三方软件集成的API。

✓ 通过扩展卡实现未来需求

了解Ewon Flexy的可互换扩展卡：WiFi、3G、4G、USB、以太网WAN。这些使您能够轻松跟上通信技术的发展。

✓ OPC UA

Ewon Flexy网关支持OPC UA，这是一种用于工业自动化的现代协议。它实现了轻松的机器连接、资产现代化和从工厂车间安全收集数据。



数据特征

路由器特性	LAN 和 WAN 以太网接口以及以太网到串行网关之间的路由功能。IP 过滤、IP 转发、NAT、端口转发、代理、路由表、DHCP 客户端/服务器、NAT 1: 1。
VPN的	SSL、UDP 或 TCP 格式的 OpenVPN。
VPN 安全	VPN 会话使用 SSL/TLS 协议进行端到端加密。远程用户和Ewon之间的通信使用SSL / TLS协议完全加密，从而确保数据的真实性，完整性和机密性。事实上，所有用户和Ewon设备都使用x509 SSL证书进行身份验证，并且使用SSL/TLS协议密码套件中的强对称和非对称算法对端到端流量进行加密。
数据采集协议	OPC UA, Modbus RTU, Modbus-TCP, Unitelway, DF1, PPI, MPI, PROFIBUS, FINS Hostlink, FINS TCP, EtherNet/IP, ISO TCP, Mitsubishi FX, Mitsubishi MELSEC, Hitachi EH, ASCII, BACnet/IP
数据发布协议	OPC UA, Modbus, MQTT, SNMP, HTTPS
数据记录	定义多达 2500 个内部标签。用于数据记录的内部数据库（实时记录和历史记录，最多 1,000,000 个时间戳）。历史数据可以导出到DataMailbox，也可以通过FTP或电子邮件传输。
警报	通过电子邮件、SMS、FTP put和/或SNMP陷阱发出警报通知。4阈值：低、低-低、高、高-高+死区和激活延迟。

常规

净宽 (mm)	55
净高 (mm)	133
净深 (mm)	122
净重 (g)	122
包装宽度 (mm)	891.5
包装高度 (mm)	320
填充深度 (mm)	110
包装重量 (g)	228
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	+60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	+70



常规

相对湿度	10%至95%的相对湿度（非冷凝）。
输入电压（V）	12-24VDC+/-20%，LPS。消费：取决于安装的扩展卡（请参阅我们网站上的安装指南）。
电源连接器	9-pole
配置	基于 Web 的配置：嵌入式 Web 界面，带有助于配置和维护的设置向导（无需额外的软件）。使用登录名/密码和用户管理功能进行身份验证。上传自定义 Web GUI 的可能性。
交付内容	本产品由以下组件组成：Ewon Flexy 205 网关，WiFi扩展板，IO扩展板，IO演示板，一个电源套件（包括一个电源，3个插头（适用于欧盟，英国和美国市场），2个电源连接器和一个纸板箱），一根1米长的灰色以太网电缆，一把品牌螺丝刀，欢迎传单和品牌纸板箱。
不包括（在交付中）	每位限一件
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3

标识和状态

产品 ID	STK205
型号代码	02801
原产国	比利时
海关编码	8517699000
双重用途	不
出口管制分类编号（ECCN）	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	4 x RJ45 以太网端口：10/100 Mb. 可配置的 LAN/WAN 端口，端口 1 始终 LAN，2x 数字输入：0 至 12/24VDC;1.5kV隔离，1x 数字输出：漏极开路（MOSFET）200mA;1.5 kV 隔离。
SD卡插槽	A/便于调试（固件升级、备份、Talk2m注册）。B/用于扩展用户内存。
U盘	最高30MB可用于用户应用程序。



物理特征

包含电池	是的
------	----

安全和保障

安全标准	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 UL 62368-1第三版, 修订于2021年10月22日 CAN/CSA C22.2编号62368-1:19第三版, 修订于2021年10月22日 J62368-1 (2023)
------	--

认证和标准

CE	是的
催化 裂化	是的
集成电路	是的
UKCA公司	是的
UL认证	是的
KC	是的
RCM公司	是的
PTCRB系列	不
环境	温度 - 操作和储存测试依据: IEC 60068-2-1 冷测试、IEC 60068-2-2 干热测试、IEC 60068-2-14 温度变化、IEC 60068-2-30 循环湿热测试
振动和楔块	振动和冲击测试依据: IEC 60068-2-27 颠簸、IEC 60068-2-64 振动 (宽带随机)、IEC 60068-2-6 振动 (正弦波)
废弃物认证 (WEEE)	是的
WEEE类别	IT和电信设备
其他认证	Giteki Japan, Russia FSS notification