

Anybus 网关 – 串行主站到 IIoT

货号: AB7079-B

Anybus 网关 – 串行主站到 IIoT 将串行协议转换为 IIoT，使您能够将任何 RS-232/485 设备或设备连接到 IIoT 控制系统。Anybus 网关可确保不同工业网络之间可靠、安全、高速的数据传输，同时易于使用。



将串行设备连接到 IIoT 控制系统的协议转换器。

特点和优点

- ✓ **兼容**
只需几分钟即可转换任何标准串行协议，例如 Modbus RTU、DF1 或任何其他请求/响应或生产/消费专有协议。
- ✓ **3 年质保**
网关的设计坚固耐用。提供 3 年质保。
- ✓ **转换标准和专有串行协议**
转换标准串行协议，例如 Modbus RTU 和专有串行请求/响应，或基于生产/消费的协议。
- ✓ **菊花链**
配备双端口交换以太网的版本允许菊花链，无需外部交换机。
- ✓ **生命周期管理**
HMS 在产品的整个生命周期中维护网关的每个部分，包括网络更新。
- ✓ **纤薄的硬件设计**
网关专为 IP20 和 DIN 导轨安装而设计，使您能够轻松安装在靠近连接的设备附近，从而降低布线要求。
- ✓ **提高 PLC 性能**
网关执行智能协议转换，并将串行数据作为易于处理的 I/O 数据呈现给 PLC 控制系统。
- ✓ **保存和加载**
Save/Load 功能使已完成的配置可以重新用于其他安装。
- ✓ **值得信赖的合作伙伴**
Anybus 与所有主要网络组织合作的历史悠久，以确保产品合规、高性能和兼容。



Anybus 网关 – 串行主站到 IIoT

常规

净重 (g)	300
包装宽度 (mm)	15
包装高度 (mm)	6
填充深度 (mm)	17
包装重量 (g)	300
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	55
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
相对湿度	0-95% 无冷凝
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	Typical 100 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	Max 300 mA
安装	DIN-rail (EN 50022 standard)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3

标识和状态

产品 ID	AB7079-B
原产国	瑞典
海关编码	8517620000



Anybus 网关 – 串行主站到 IIoT

标识和状态	
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	5A991.b.1
物理特征	
包含电池	不
认证和标准	
CE	是的
UL认证	是的