



Ewon Flexy扩展卡 - 2个串口

货号: FLA3301_00

该卡通过2个串行端口增强了Ewon Flexy的连接性，使OEM和系统集成商能够互连并从串行设备检索数据。Ewon Flexy是任何串行设备或PLC与以太网LAN之间的链接。与Ewon Flexy 10x、20x系列和205兼容。



特点和优点

✓ 构建您自己的 Flexy 网关

跟上通信技术的发展，同时保护您在设备上的投资！
Ewon Flexy扩展卡使该网关具有高度模块化和灵活性。



Ewon Flexy扩展卡 - 2个串口

常规	
净宽 (mm)	22
净高 (mm)	79
净深 (mm)	78
净重 (g)	44
包装宽度 (mm)	102
包装高度 (mm)	30
填充深度 (mm)	95
包装重量 (g)	65.5
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	+60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	+70
交付内容	本产品由以下组件组成：插入塑料前板并包装在用黄色贴纸密封的 ESD 塑料袋中的电子扩展板、纸质版本的法律参考资料和纸板箱。
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3
标识和状态	
产品 ID	FLA3301_00
型号代码	00601
原产国	比利时



Ewon Flexy扩展卡 - 2个串口

标识和状态

海关编码	8517790000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	5A992.c

物理特征

连接器/输入/输出	1x RS232/485/422 端口：连接器：SUBD9（公头），物理模式：RS232/422/485，可通过拨码开关配置）1x RS232 端口：连接器：SUBD9（公头），物理模式：RS232
包含电池	不

安全和保障

安全标准	EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 UL 62368-1 Third Edition, revised October 22, 2021 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1: 19 Third Edition, revised October 22, 2021 J62368-1(2023)
------	--

认证和标准

CE	是的
催化裂化	是的
集成电路	是的
UKCA公司	是的
UL认证	是的
KC	不
RCM公司	不
PTCRB系列	不
环境	温度 - 操作和储存测试依据：IEC 60068-2-1 冷测试、IEC 60068-2-2 干热测试、IEC 60068-2-14 温度变化、IEC 60068-2-30 循环湿热测试
振动和楔块	振动和冲击测试依据：IEC 60068-2-27 颠簸、IEC 60068-2-64 振动（宽带随机）、IEC 60068-2-6 振动（正弦波）
废弃物认证 (WEEE)	是的
WEEE类别	IT和电信设备
其他认证	Giteki, 日本