



Anybus ProfiHub A5

Artikelnummer: 16010

Der Anybus A5 ist mit seiner IP 65-Klassifizierung für eine einfache Netzwerksegmentierung in rauen Umgebungen konzipiert



Ein wetterfester 4-Kanal-Repeater

Funktionen und Vorteile

✓ Zuverlässige Kommunikation

Die A5 erfüllt die strengen Regeln von Stichstrecken und Sternnetzen

✓ Kompatibel mit unterschiedlichen Anwendungsgeschwindigkeiten

Der Repeater ist transparent und bewältigt problemlos eine Verbindungsgeschwindigkeit von 9,6 KBit/s bis 12 MBit/s

✓ Isolierte Kanäle

Die 5 isolierten Kanäle sind für bis zu 31 Geräte und eine Länge ausgelegt, die dem Hauptbus entspricht



Allgemeine

Nettobreite (mm)	213
Nettohöhe (mm)	210
Nettotiefe (mm)	95
Nettogewicht (g)	1239
Verpackungsbreite (mm)	13
Verpackungshöhe (mm)	23
Verpackungstiefe (mm)	31
Verpackungsgewicht (g)	1239
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	75
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	130 mA
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	130 mA
Eingangsspannung (V)	10...32 VDC
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm ²
Verpolungsschutz	Ja
Garantie (Jahre)	1 Year

Identifizierung und Status

Produkt-ID	16010
Herkunftsland	Niederlande
HS-Code	8471800000

Anybus ProfiHub A5



Identifizierung und Status

Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP65
CE	Ja
FCC	Ja
UL	Ja
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung