



Anybus ProfiHub A5

货号: 16010

Anybus A5设计用于在更恶劣的环境中进行简单的网络分段，其IP65等级



耐候的4通道中继器

特点和优点

✓ 可靠的通信

A5 符合支线和星形网络的严格规则

✓ 兼容不同的应用速度

中继器是透明的，可以轻松处理从9.6Kbps到12Mbps的连接速度

✓ 隔离通道

5 个隔离通道设计用于处理多达 31 个器件，长度等于主总线

Anybus ProfiHub A5



常规

净宽 (mm)	213
净高 (mm)	210
净深 (mm)	95
净重 (g)	1239
包装宽度 (mm)	13
包装高度 (mm)	23
填充深度 (mm)	31
包装重量 (g)	1239
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	75
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	130 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	130 mA
输入电压 (V)	10...32 VDC
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm ²
反极性保护	是的
保修 (年)	1 Year

标识和状态

产品 ID	16010
原产国	荷兰 ()
海关编码	8471800000

Anybus ProfiHub A5



标识和状态

双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

包含电池	不
------	---

认证和标准

防护等级 IP	IP65
CE	是的
催化 裂化	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备