



## Anybus ComBricks 2通道中继器

货号: 101-201102

Anybus 2通道中继器是标准的RS 485 PROFIBUS中继器模块，具有诊断LED和冗余功能。



标准的2通道中继器，帮助您进行安装

### 特点和优点

- ✓ **模块化集成**  
2通道中继器直接连接到主站，以便立即获得数据
- ✓ **强大的通信信号**  
内置 12 Mbps 内核确保增加 RS 485 信号强度



# Anybus ComBricks 2通道中继器

## 常规

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 净重 (g)                  | 153                               |
| 包装宽度 (mm)               | 6                                 |
| 包装高度 (mm)               | 14                                |
| 填充深度 (mm)               | 20                                |
| 包装重量 (g)                | 275                               |
| 工作温度 °C Min             | -20                               |
| 工作温度 °C Max             | 60                                |
| Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)   | 300 mA                            |
| 电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值 | 500 mA                            |
| 电源线直径 (mm)              | < 2.5 mm <sup>2</sup>             |
| 安装                      | DIN rail mount (bracket included) |
| 外壳材料                    | 塑料                                |
| 包装材料                    | 硬纸板                               |
| 保修 (年)                  | 1 Year                            |

## 标识和状态

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 产品 ID           | 101-201102 |
| 原产国             | 荷兰 ( )     |
| 海关编码            | 8471800000 |
| 双重用途            | 不          |
| 出口管制分类编号 (ECCN) | EAR99      |



# Anybus ComBricks 2通道中继器

## 物理特征

|      |   |
|------|---|
| 包含电池 | 不 |
|------|---|

## 认证和标准

|            |         |
|------------|---------|
| 防护等级 IP    | IP20    |
| 符合 RoHS 规范 | 是的      |
| CE         | 是的      |
| 催化裂化       | 是的      |
| UL认证       | 是的      |
| WEEE类别     | IT和电信设备 |