



## Anybus ProfiSwitch X5

Artikelnummer: 17030X

Mit dem ProfiSwitch X5 haben Sie die Möglichkeit, die Baudrate pro Kanal ohne zusätzliche Konfiguration anzupassen



*Einfache Umschaltung der Baudrate mit einem Drehschalter*

### Funktionen und Vorteile

- ✓ **Heiße Slave-Insertion**  
den ProfiSwitch X5 während des Betriebs störungsfrei ein- oder ausbauen.
- ✓ **Einstellbare Baurate pro Kanal**  
Einfaches Integrieren und Erweitern des Netzwerks mit verschiedenen Anwendungen
- ✓ **Flexible Segmentierung**  
Der X5 ist mit 5 isolierten Kanälen ausgestattet, die Stern-, Baum- oder Bus-Netzwerke ermöglichen



# Anybus ProfiSwitch X5

## Allgemeine

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Nettobreite (mm)                                 | 203                   |
| Nettohöhe (mm)                                   | 111                   |
| Nettotiefe (mm)                                  | 31                    |
| Nettogewicht (g)                                 | 822                   |
| Verpackungsbreite (mm)                           | 16                    |
| Verpackungshöhe (mm)                             | 6                     |
| Verpackungstiefe (mm)                            | 26                    |
| Verpackungsgewicht (g)                           | 822                   |
| Betriebstemperatur °C Min.                       | -25                   |
| Betriebstemperatur °C Max.                       | 70                    |
| Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)     | 275 mA                |
| Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA) | 275 mA                |
| Eingangsspannung (V)                             | 12...24 VDC           |
| Durchmesser des Stromkabels (mm)                 | < 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Verpolungsschutz                                 | Ja                    |
| Garantie (Jahre)                                 | 1 Year                |

## Identifizierung und Status

|               |             |
|---------------|-------------|
| Produkt-ID    | 17030X      |
| Herkunftsland | Niederlande |
| HS-Code       | 8471800000  |



# Anybus ProfiSwitch X5

## Identifizierung und Status

|   |       |
|---|-------|
| Doppelte Nutzung                                      | Nein  |
| Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN) | EAR99 |

## Physikalische Merkmale

|                  |      |
|------------------|------|
| Enthält Batterie | Nein |
|------------------|------|

## Zertifizierungen und Standards

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Schutzart IP   | IP20                                 |
| CE             | Ja                                   |
| FCC            | Ja                                   |
| UL             | Ja                                   |
| WEEE-Kategorie | IT- und Telekommunikationsausrüstung |