



## Anybus ProfiSwitch X5

货号: 17030X

使用 ProfiSwitch X5, 您无需任何额外配置即可为每个通道创建波特率定制



通过旋转开关轻松切换波特率

### 特点和优点

- ✓ **热从机 insertion**  
在操作过程中安装或拆卸 ProfiSwitch X5, 不受任何干扰。
- ✓ **灵活的细分**  
X5 配备 5 个隔离通道, 允许星形、树形或总线网络
- ✓ **每通道可调亮度**  
轻松集成和扩展网络与不同的应用程序



# Anybus ProfiSwitch X5

## 常规

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 净宽 (mm)                 | 203                   |
| 净高 (mm)                 | 111                   |
| 净深 (mm)                 | 31                    |
| 净重 (g)                  | 822                   |
| 包装宽度 (mm)               | 16                    |
| 包装高度 (mm)               | 6                     |
| 填充深度 (mm)               | 26                    |
| 包装重量 (g)                | 822                   |
| 工作温度 °C Min             | -25                   |
| 工作温度 °C Max             | 70                    |
| Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)   | 275 mA                |
| 电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值 | 275 mA                |
| 输入电压 (V)                | 12...24 VDC           |
| 电源线直径 (mm)              | < 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 反极性保护                   | 是的                    |
| 保修 (年)                  | 1 Year                |

## 标识和状态

|       |            |
|-------|------------|
| 产品 ID | 17030X     |
| 原产国   | 荷兰 ()      |
| 海关编码  | 8471800000 |



# Anybus ProfiSwitch X5

## 标识和状态

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 双重用途            | 不     |
| 出口管制分类编号 (ECCN) | EAR99 |

## 物理特征

|      |   |
|------|---|
| 包含电池 | 不 |
|------|---|

## 认证和标准

|         |         |
|---------|---------|
| 防护等级 IP | IP20    |
| CE      | 是的      |
| 催化 裂化   | 是的      |
| UL认证    | 是的      |
| WEEE类别  | IT和电信设备 |